Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire de congélation ventilée, 20x en 600x400

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en L x P x H en mm : 790x820xh2025
Poids en Kg : 160
Puissance électrique en Kw/h : 0.55
Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz
Températures : -10° -20°
Groupe Tropicalisé : OUI
Type de froid : Positif

Description

Armoire de congélation ventilée, 20x en 600x400
En dotation: 20 paires de glissières (400x600 mm).
Contre porte avec résistance chauffante et valve de dépression.
4 pieds en inox réglables.
Gaz Réfrigérant R290.
Réalisation intérieure et extérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque.
Crémaillères et glissières en inox, permettant des positionner les platines à souhait, fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités).
Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture assurée par joint " triples chambres" et magnétique (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique.
Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.
De série avec serrure à clés.
Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection.
Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°C), condenseur ventilé.
Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent).
Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu.
Eclairage interne, avec interrupteur.
Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre de

Caractéristiques

Poids (en kg)	160
Classe énergétique	D
Type de froid	négatif
Référence constructeur	AP1B/F64-R2
Volume (en L)	486
Taille des grilles (en mm)	600 x 400
Températures	-10°C à -20°C
Groupe tropicalisé	oui
Puissance totale (kW)	0,55
Tranche de Volume en litres	600
Dimensions extérieures (en mm)	790 x 820 x 2025
Classe climatique	5

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait). Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud). Isolation en polyuréthane sans CFC (75 mm = super isolé). Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS: Armoires issues du programme "Diamond Green Technology", vous permettent de réaliser jusqu'à 70%* d'économie. Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 75 mm "super isolé". Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). Avec 2 niveaux de régulation hygrométrique, correspondant respectivement à une humidité relative interne de 60% (ou) 90%. Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP. **Autres informations** Dimensions en L x P x H en mm : 790x820xh2025 Poids en Kg : 160 Puissance électrique en Kw/h : 0.55 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz Températures : -10° -20° Groupe Tropicalisé : OUI Type de froid : Positif	