

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire de congélation ventilée, 40x600x400 / 20x 600x800


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 790x1010xh2025

Poids en Kg : 177

Puissance électrique en Kw/h : 0.7

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz

Températures : -10° -20°

Groupe Tropicalisé : OUI

Type de froid : Positif

Description	Caractéristiques																																
Armoire de congélation ventilée, 40x600x400 / 20x 600x800 En dotation: 20 paires de glissières (600x800 mm). Contre porte avec résistance chauffante et valve de dépression. 4 pieds en inox réglables. Gaz Réfrigérant R290. Réalisation intérieure et extérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque. Crémaillères et glissières en inox, permettant des positionner les platines à souhait, fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités). Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture assurée par joint " triples chambres" et magnétique (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique. Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte. De série avec serrure à clés. Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection. Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°C), condenseur ventilé. Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent). Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu. Eclairage interne, avec interrupteur. Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre de	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>AP1B/F86-R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1010</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1010</td> </tr> <tr> <td>Froid</td> <td>Négatif</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-10° -20°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>790</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>790 x 1010 x 2025</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,7	Type de froid	négatif	Référence constructeur	AP1B/F86-R2	Hauteur (mm)	2025	Nombre de portes	1 porte	Profondeur (mm)	1010	Largeur (mm)	1010	Froid	Négatif	Températures	-10° -20°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,7	Tranche de Volume en litres	850	Longueur	790	Dimensions extérieures	790 x 1010 x 2025	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,7																																
Type de froid	négatif																																
Référence constructeur	AP1B/F86-R2																																
Hauteur (mm)	2025																																
Nombre de portes	1 porte																																
Profondeur (mm)	1010																																
Largeur (mm)	1010																																
Froid	Négatif																																
Températures	-10° -20°																																
Type de branchement	Monophasé																																
Groupe tropicalisé	oui																																
Puissance totale (kW)	0,7																																
Tranche de Volume en litres	850																																
Longueur	790																																
Dimensions extérieures	790 x 1010 x 2025																																
voltage	230/1N 50HZ																																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait). Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud). Isolation en polyuréthane sans CFC (75 mm = super isolé). Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. PLUS: Armoires issues du programme "Diamond Green Technology", vous permettent de réaliser jusqu'à 70%* d'économie. Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 75 mm "super isolé". Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). Avec 2 niveaux de régulation hygrométrique, correspondant respectivement à une humidité relative interne de 60% (ou) 90%. Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 790x1010xh2025 Poids en Kg : 177 Puissance électrique en Kw/h : 0.7 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz Températures : -10° -20° Groupe Tropicalisé : OUI Type de froid : Positif</p>	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>