

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique ventilée, 40x EN 600x400 ou 20x EN 600x800


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 790 x 1010 x 2025

Puissance en kw 0.4

Profondeur (mm): 790

Largeur (mm): 1010

Hauteur(mm): 2025

 Volume: (m³): 1,8

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ En dotation: 20 paires de glissières (600x800 mm). ◦ 4 pieds en inox réglables. ◦ Gaz réfrigérant R290. ◦ Réalisation intérieure et extérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque. ◦ Crémaillères et glissières en inox, permettant des positionner les platines à souhait, fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités). ◦ Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture assurée par joint " triple 	Type de froid positif
	Puissance (kW) 0,4
	Référence constructeur AP1CH/F86-R2
	Hauteur (mm) 2025
	Nombre de portes 1 porte
	Profondeur (mm) 1010
	Largeur (mm) 1010
	Températures +4° +18°
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé oui
	Puissance totale (kW) 0,4
	Tranche de Volume en litres 850
	Longueur 790
	Dimensions extérieures 790 x 1010 x 2025
	voltage 230/1N 50HZ
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	déplacement incluse Caractéristiques
<p>chambres" et magnétique (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique.</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte.◦ De série avec serrure à clés.◦ Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection.◦ Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°C), condenseur ventilé.◦ Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent).◦ Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu.◦ Eclairage interne, avec interrupteur.◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud). ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (75 mm = super isolé). ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. ◦ Armoire issue du programme "Diamond Green Technology", vous permettrons de réaliser jusqu'à 70%* d'économie ◦ Groupe frigorifique à "Tampon", tropicalisé (+43°) ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 75 mm "super-isolé" ◦ Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigérée "flux latérale", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (Dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments") ◦ Avec 2 niveaux de régulation hygrométrique, correspondant respectivement a une humidité relative interne de 40% (ou) 60%	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP. <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (l x L x H): 790 x 1010 x 2025 Puissance en kw 0.4 Profondeur (mm): 790 Largeur (mm): 1010 Hauteur(mm): 2025 Volume: (m ³): 1,8 Branchement: Monophasé	