

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique ventilée, 40x EN 600x400 ou 20x EN 600x800


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 790 x 1010 x 2025

Puissance en kw 0.4

Profondeur (mm): 790

Largeur (mm): 1010

Hauteur(mm): 2025

 Volume: (m³): 1,8

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ En dotation: 20 paires de glissières (600x800 mm). ◦ 4 pieds en inox réglables. ◦ Gaz réfrigérant R290. ◦ Réalisation intérieure et extérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque. ◦ Crémaillères et glissières en inox, permettant des positionner les platines à souhait, fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités). ◦ Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture assurée par joint " triple chambres" et magnétique (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique. ◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte. ◦ De série avec serrure à clés. 	Classe énergétique D
	Type de froid positif
	Référence constructeur AP1CH/F86-R2
	Volume (en L) 648
	Taille des grilles (en mm) 600 x 400
	Températures +4°C à +18°C
	Groupe tropicalisé oui
	Puissance totale (kW) 0,4
	Tranche de Volume en litres 850
	Dimensions extérieures (en mm) 790 x 1010 x 2025
Classe climatique 5	
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection.◦ Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°C), condenseur ventilé.◦ Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent).◦ Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu.◦ Eclairage interne, avec interrupteur.◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).◦ Evaporation automatique du condensat (à gaz chaud).◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (75 mm = super isolé).◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.◦ Armoire issue du programme "Diamond Green Technology", vous permettrons de réaliser jusqu'à 70%* d'économie◦ Groupe frigorifique à "Tampon", tropicalisé (+43°)◦ Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 75 mm "super-isolé"◦ Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigérée "flux latérale", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (Dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments")◦ Avec 2 niveaux de régulation hygrométrique, correspondant respectivement a une humidité	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>relative interne de 40% (ou) 60%</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 790 x 1010 x 2025 Puissance en kw 0.4 Profondeur (mm): 790 Largeur (mm): 1010 Hauteur(mm): 2025 Volume: (m³): 1,8 Branchement: Monophasé</p>	