

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Groupe frigorifique "à chevauchement" T° -5°+5°


Description	Caractéristiques
Puissance frigorifique rendue 3325 (W/f) pour chambre volume 45,6 m³ / 45600 Lit (T° interne 0° C & T° externe +32° C) Expansion réfrigérant par vanne thermostatique Groupes frigorifiques "à chevauchement" Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité). Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression et vanne KVL. Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto évaporation, ainsi qu'un trop-plein. Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace. Gaz réfrigérant R290. Fournis avec câbles et micro-interrupteur pour porte et lumière (Hublot lumières livré de série) Contrôle par microprocesseur à touches sensibles. Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 710 -Profondeur en mm : 430/1254 -Hauteur en mm : 828 -Poids en KG : 154 -Puissance électrique : 1.9 -Températures Positives : -5°+5°	Référence constructeur AP200T-3D-R2
	Dimensions 710 x 430/1254 x 828 extérieures (en mm)
	Garantie 1 an sur les pièces incluse