

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Groupe frigorifique "à chevauchement" T° -5°+5°


Description	Caractéristiques
Groupe largeur 420 mm, faible encombrement Puissance frigorifique rendue 949 (W/f) pour chambre volume 8m³ / 8000 Lit (T° interne 0° C & T° externe +32° C) Expansion réfrigérant par vanne thermostatique Groupes frigorifiques "à chevauchement" Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité). Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression et vanne KVL. Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto évaporation, ainsi qu'un trop-plein. Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace. Gaz réfrigérant R290. Fournis avec câbles et micro-interrupteur pour porte et lumière (Hublot lumières livré de série) Contrôle par microprocesseur à touches sensibles. Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 420 -Profondeur en mm : 320/876 -Hauteur en mm : 728 -Poids en KG : 62 -Puissance électrique : 0.57 -Températures Positives : -5°+5°	Référence constructeur AP50M-1A-R2
	Dimensions 420 x 320/876 x 728 extérieures (en mm)
	Garantie 1 an sur les pièces incluse