

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique, 2 chariots GN 2/1 - EN 600x800

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1800 x 1060 x 2260

Températures : 0° +10°

Puissance en kw : 0.75

Largeur (mm) : 1800

Profondeur (mm) : 1060

Hauteur (mm) : 2260

Volume (m³) : 5,4

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 335

Description	Caractéristiques																								
Volume intérieur (brut) 2500 litres. Dimensions internes 1640x920xh1850 mm. Pour 2 chariot GN2/1 (ou) EN 600x800 Hauteur Max. 1830mm NB: chariots non inclus. Gaz réfrigérant R290. Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanisé), châssis monocoque Sol plat en acier inox AISI 304, angles et coins arrondis (sans aspérités) Porte avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture assurée avec rappel automatique Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte (Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte") De série avec serrure à clés Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°), condenseur ventilé. Évaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent) Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>335</td></tr> <tr> <td>Type de froid</td><td>positif</td></tr> <tr> <td>Référence constructeur</td><td>AR2N/H2-R2</td></tr> <tr> <td>Volume (en L)</td><td>2500</td></tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td><td>Pour chariot GN 2/1 (ou) EN 600x800</td></tr> <tr> <td>Températures</td><td>0° +10°</td></tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td><td>oui</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>0,75</td></tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td><td>2500</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>1800 x 1060 x 2260</td></tr> <tr> <td>Classe climatique</td><td>5</td></tr> <tr> <td>dimensions</td><td>1800 x 1060 x 2260</td></tr> </table>	Poids (en kg)	335	Type de froid	positif	Référence constructeur	AR2N/H2-R2	Volume (en L)	2500	Taille des grilles (en mm)	Pour chariot GN 2/1 (ou) EN 600x800	Températures	0° +10°	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,75	Tranche de Volume en litres	2500	Dimensions extérieures (en mm)	1800 x 1060 x 2260	Classe climatique	5	dimensions	1800 x 1060 x 2260
Poids (en kg)	335																								
Type de froid	positif																								
Référence constructeur	AR2N/H2-R2																								
Volume (en L)	2500																								
Taille des grilles (en mm)	Pour chariot GN 2/1 (ou) EN 600x800																								
Températures	0° +10°																								
Groupe tropicalisé	oui																								
Puissance totale (kW)	0,75																								
Tranche de Volume en litres	2500																								
Dimensions extérieures (en mm)	1800 x 1060 x 2260																								
Classe climatique	5																								
dimensions	1800 x 1060 x 2260																								
Garantie 1 an sur les pièces incluse																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud) Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé) Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 1800 -Profondeur en mm : 1060 -Hauteur en mm : 2260 -Poids en KG : 335 -Puissance électrique : 0.75 -Températures Positives : 0° +10° <u>Autres informations</u> Dimensions en mm (L x P x H) : 1800 x 1060 x 2260 Températures : 0° +10° Puissance en kw : 0.75 Largeur (mm) : 1800 Profondeur (mm) : 1060 Hauteur (mm) : 2260 Volume (m³) : 5,4 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 335	