

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire cellule de congélation rapide, GN1/1 20-12 Kg


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 500 x 700 x 2070

T° : -18°+70° +3°+70°

Puissance en kw: 0.98

Longueur (mm): 500

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 2070

 Volume: (m³): 0,88

Puissance (cv): 2/3

Branchement: Monophasé

| Description | Caractéristiques | |
|--|------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ◦ Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche IP65) programmable a souhait (avec toutes les fonctions HACCP), display en façade ◦ 4 cycles au choix "Soft Chill" ou "Soft Freeze" pour les produits délicats, "Hard-Chill" ou "Hard-Freeze" pour les grosses pièces, contrôle par minuterie avec sonnerie en fin de cycle (ou) contrôle par sonde à coeur, fonction de maintien en fin de cycle et dispositif d'alarme (acoustique & visuel) ◦ Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités), avec bouchon de drain (gros entretien) ◦ Glissieres double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!) | Puissance (kW) 0,98 | |
| | Référence constructeur | AR5-BT/R2 |
| | Hauteur (mm) | 2070 |
| | Profondeur (mm) | 700 |
| | Largeur (mm) | 700 |
| | Taille des grilles | GN 1/1 |
| | Températures | +3°+70° |
| | Type de branchement | Monophasé |
| | Puissance totale (kW) | 0,98 |
| | Grilles à utiliser | GN 1/1 |
| | Longueur | 500 |
| | Dimensions extérieures | 500 x 700 x 2070 |
| | voltage | 230/1N 50HZ |
| Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none">◦ Porte avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique, contre porte munis de résistance chauffante, évitant la formation de givre (Fonction Freeze)◦ Dispositif micro-interrupteur porte, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de son ouverture◦ Groupe compresseur classe climatique 4 (30°C Température & 55% Humidité), incorporé dans le meuble (accessibilité frontale), condenseur ventilé, moteur du ventilateur IP45◦ Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent), moteur du ventilateur IP45◦ Réfrigérant R455a◦ Dégivrages manuel ou automatique (début de cycle)◦ Structure monobloc, réalisation en acier inox(alimentaire),intérieur (AISI 304) et extérieure (AISI 304-441)◦ Isolation en polyuréthane injecté (sans CFC). | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 500 x 700 x 2070 T° : -18°+70° +3°+70° Puissance en kw: 0.98 Longueur (mm): 500 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 2070 Volume: (m³): 0,88 Puissance (cv): 2/3 Branchement: Monophasé</p> | |