Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire cellule de refroidissement rapide, GN1/1 20 Kg

Caractéristiques techniques
dimensions en mm (l x p x h): 500 x 700 x 2070
t° : 0°+8° & +70+3°
puissance en kw: 0.51
longueur (mm): 500
largeur (mm): 700
hauteur(mm): 2070
volume: (m³): 0,88
puissance (cv): 1/3
branchement: monophasé

Description

- Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche IP65) programmable a souhait (avec toutes les fonctions HACCP), display en façade
- 4 cycles au choix "Soft Chill" ou "Soft Freeze" pour les produits délicats, "Hard-Chill" ou "Hard-Freeze" pour les grosses pièces, contrôle par minuterie avec sonnerie en fin de cycle (ou) contrôle par sonde à coeur, fonction de maintien en fin de cycle et dispositif d'alarme (acoustique & visuel)
- Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités), avec bouchon de drain (gros entretien)
- Glissieres double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)
- Porte avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clés), fermeture assurée par joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique, contre porte munis de résistance chauffante, évitant la formation de givre (Fonction Freeze)
- Dispositif micro-interrupteur porte, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de son ouverture
- Groupe compresseur classe climatique 4 (30°C Température & 55% Humidité), incorporé dans le meuble (accessibilité frontale), condenseur ventilé, moteur du ventilateur IP45

Caractéristiques

Référence constructeur	AR5-TN/R2
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
Nombre de Niveaux	16
Températures	+70C° à -18°C & +70°C à +3°C & -1°C à -23°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Capacité de Refroidissement en KG	20
Puissance totale (kW)	0,51
Dimensions extérieures (en mm)	500 x 700 x 2070
Classe climatique	4

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
• Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent), moteur du ventilateur IP45 • Réfrigérant R455a • Dégivrages manuel ou automatique (début de cycle) • Structure monobloc, réalisation en acier inox(alimentaire),intérieur (AISI 304) et extérieure (AISI 304-441) • Isolation en polyuréthane injecté (sans CFC). **<u>Autres informations</u>** dimensions en mm (l x p x h): 500 x 700 x 2070 t° : 0°+8° & +70+3° puissance en kw: 0.51 longueur (mm): 500 largeur (mm): 700 hauteur(mm): 2070 volume: (m³): 0,88 puissance (cv): 1/3 branchement: monophasé	