Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Machine à café 3 groupes, automatique.avec display- BLANC

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 960 x 600 x 595
Puissance en kw: 4.6
Longueur (mm): 960
Largeur (mm): 600
Hauteur(mm): 595
Volume: (m³): 0,49
Branchement: Monophasé

Description

- Version pour café espresso et café américain (petite grille repose-tasse relevable).
- Chaudière capacité 18 litres.
- 2 robinets de vapeur, tube et tête vaporisant tout inox.
- 1 sortie d'eau chaude, contrôle électronique, programmable.
- Livrée avec 4 becs verseurs, 3x (2 tasses) et 1x (1 tasse) et filtre "aveugle" permettant l'entretien journalier des groupes.
- Machines électroniques avec doseur "volumétrique", clavier de commandes avec touches rétroéclairés (double contact).
- Groupe réalisé en laiton (finition chromé), thermie garantie, avec pré-infusion, électrovanne pour chaque groupe.
- Programme de nettoyage automatique des groupes.
- Sortie d'eau chaude, pour thé, tisanes, etc... Avec programmation de la quantité.
- Chaudière en cuivre, avec échangeur thermique pour chaque groupe, double sonde de contrôle pour éviter le chauffage à sec, chauffage par résistance électrique, control du niveau d'eau automatique, dispositif d'alarme visuel (touches clavier clignotantes).
- Aimant anticalcaire placé à la sortie de l'échangeur thermique de chaque groupe.
- Motopompe incorporé.
- Interrupteur générale On/Off, avec voyant lumineux et un manomètre analogique pour visualiser la pression de la

Caractéristiques

Puissance (kW)	4,6
Référence constructeur	AROMA/3EW
Capacité (en l)	18
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	4,6
Dimensions extérieures (en mm)	960 x 600 x 595
Machine	Automatique Avec Display
Nombre de groupes	3

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
pompe. • Chauffe tasses supérieur, munis d'interrupteur ON/OFF, avec un treillis amovible antibactériens et lavable en machine. • Tablette inferieure munie d'une décharge, avec grilles supérieures amovibles le tout réalisé en acier inox, entretien aisé. • Carrosserie réalisée en acier inox et acier peint. • 4 pieds inferieurs réglables. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. Les toute nouvelles machines à café espresso électroniques Aroma Line sont dotées d'un microprocesseur programmable incluant : A) Programmation des doses de café, pour chaque groupe. B) Gestion du remplissage automatique de la chaudière. C) Gestion de l'horloge et de la date. D) Mémorisation des cafés préparés "totaux". E) Gestion de la température de la chaudière optimale par THERMOPID F) Alarme visuelle pour manque d'eau dans la chaudière. G) Dosage automatique de l'eau chaude. H) Alarme pour l'entretien de la machine et pour la régénération de l'adoucisseur d'eau. I) Programme de l'auto nettoyage des groupes à café... etc. J) Possibilité d'activation / désactivation manuelle de la fonction ECO MODE pour une réduction de la consommation d'énergie (température de la chaudière à 80 ° C). K) Visualisation de diverses alarmes... etc Display avec affichage digital : (5 langues : italien, anglais, français, allemand, espagnol,). **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 960 x 600 x 595 Puissance en kw: 4.6 Longueur (mm): 960 Largeur (mm): 600 Hauteur(mm): 595 Volume: (m³): 0,49 Branchement: Monophasé	