

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four à convection bi-directionnel 4 niveaux 460 x 340 mm


Description	Caractéristiques																				
<p>Fours à convection conçus pour obtenir un doré et un croustillant uniformes sur le pain surgelé, la cuisson de croissants et de pâtisseries délicates.</p> <p>Idéals pour les commerces de proximité, les cafés, les snack-bars, les hôtels et les stades, où la taille compacte du four optimise l'espace de travail et garantit une productivité élevée avec une cuisson rapide, homogène et parfaite.</p> <p>Contrôle numérique 99 programmes</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 vitesse + rotation inverse - Système de ventilation bidirectionnelle à inversion - Régulation numérique de l'injection d'eau - Réglage automatique du préchauffage - Tuyau de vidange dans la chambre de cuisson - 4 cycles de cuisson pour chaque programme - Éclairage halogène - Moteur puissant <p>Information Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions extérieures (en mm): 600x717x577 	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>B043DIHAER</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td>digitale</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td>humidificateur</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>niveaux 460x340</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>260°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>DIRECT USINE</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>600 x 717 x 577</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	B043DIHAER	Nombre de niveaux	4	Programmation	digitale	Système de cuisson	humidificateur	Taille des grilles (en mm)	niveaux 460x340	Températures	260°C	Type de branchement	Monophasé	DIRECT USINE	Oui	Dimensions extérieures (en mm)	600 x 717 x 577	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	B043DIHAER																				
Nombre de niveaux	4																				
Programmation	digitale																				
Système de cuisson	humidificateur																				
Taille des grilles (en mm)	niveaux 460x340																				
Températures	260°C																				
Type de branchement	Monophasé																				
DIRECT USINE	Oui																				
Dimensions extérieures (en mm)	600 x 717 x 577																				
Garantie 1 an sur les pièces incluse																					