

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Vitrine sushis à poser





Description	Caractéristiques	
Vitrine à sushis fond embouti (6 bacs GN1/3 prof. 40 inclus) Extérieur et intérieur en inox AISI-304 18/10 Lumière LED intérieure avec interrupteur Double évaporateur statique haut et bas Thermostat électronique avec afficheur digital Compresseur hermétique avec condenseur ventilé Température de travail 0°/+5°C Dessus vitre courbe en verre securit Portes coulissantes à l'arrière transparentes Hauteur : 255 mm Livrée sur tampons réglables Ambiance : 43°C Informations Techniques : - Origine (production): Europe - Tensions de raccordement: 230V/1/50Hz - Type de branchement: Monophasé - Puissance frigorifique (W): 190.0 - Puissance électrique (W): 146.0 - Largeur en mm: 1400 - Profondeur (mm): 410 - Hauteur (mm): 255 - Dimensions extérieures en mm: 1400 x 410 x 255 - Poids net (kg): 42 - Capacité (L): 6GN1/1-40mm - Gaz réfrigérant de série: R290 - CODE EAN (GENCOD): 3701170343658	Poids (en kg)	42
	Puissance (kW)	146
	Référence constructeur	BCCS-6
	Largeur (en cm)	1400
	Hauteur (mm)	255
	Profondeur	410
	Type de branchementMonophasé	
	Dimensions extérieures (en mm)	1400 x 410 x 255
	Garantie 1 an sur le	es pièces incluse