

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cellules de refroidissement ou congélation rapide 20x gn2/1 200/170 kg, roll-in, sans groupe livrée démontée



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

dimensions en l x p x h en mm : 1400x1266x2270

poids en kg : 450

type de branchement : triphasé 400/3n 50-60hz

températures : +70° -18°

Description	Caractéristiques
<p>Cellules de refroidissement ou congélation rapide 20x gn2/1 200/170 kg, roll-in, sans groupe livrée démontée</p> <p>Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 304, structure monobloc, isolation en polyuréthane expansée, sans CFC ni HCFC épaisseur 60 mm, pieds en inox.</p> <p>Enceinte: coins et angles arrondis sans aspérités. Fond embouti qui collecte la condensation vers la décharge. Structure porte platine facilement amovible. lissières permettant l'utilisation de plats GN 1/1 ou pâtisserie 600x400 mm La conception unique de l'enceinte couplé au(x) ventilateur(s) surdimensionné(s) en acier inox AISI 304 positionné(s) latéralement(s), garantissent une homogénéité de la température, et préviennent le dessèchement et la formation de givre sur la surface des aliments.</p> <p>Porte: ouverture sur 180°, poignée intégrée, fermeture automatique avec joint magnétique, micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture. Simple mais efficace, l'arrêt de porte permet de conserver la porte ouverte, évitant la formation de mauvaises odeurs et la prolifération bactérienne. Porte non réversible.</p> <p>Groupe réfrigérant: unité hermétique en classe climatique 4, évaporateur ventilé surdimensionné traité contre les sels "coating", dégivrage automatique à chaque cycles ou manuel, pressostat de sécurité et relais thermiques de surchauffe, réfrigérant R452a.</p> <p>Panneau de Commandes "TOUCH SCREEN" écran tactile couleur haute définition de 7", permettant à l'utilisateur de personnaliser toutes les principales fonctions de la cellule de refroidissement.</p> <p>Gestion des favoris sur l'écran d'accueil. Accessibilité frontale,</p>	<p>Référence constructeur BCC/XT-22TD-GR</p> <hr/> <p>Hauteur (mm) 2270</p> <hr/> <p>Profondeur (mm) 1266</p> <hr/> <p>Largeur (mm) 1266</p> <hr/> <p>Nombre de Niveaux Chariot</p> <hr/> <p>Températures +70°+3°</p> <hr/> <p>Type de branchement Triphasé</p> <hr/> <p>Capacité de Refroidissement en KG 200</p> <hr/> <p>Capacité de Congélation 170</p> <hr/> <p>Grilles à utiliser gn 2/1</p> <hr/> <p>Longueur 1400</p> <hr/> <p>Dimensions extérieures 1400 x 1266 x 2270</p> <hr/> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>facilité et rapidité pour le SAV, indice de protection IPx5 (contre les jets d'eau à la lance).</p> <p>Mémoire (pré-programmable) pour 1000 recettes, utilisation sur 16 différentes phases (choix de 16 différents steps successifs)</p> <p>7 régulations de vitesse.</p> <p>Accessoires inclus: structure à pas de 65 mm "antibasculant".</p> <p>Sonde à coeur à 3 capteurs.</p> <p>Fonctions :</p> <p>Possibilité d'insérer des aliments ayant une température jusqu'à 90° C.</p> <p>Version NNC: 3 cycles personnalisables (soft +3°C, hard +3°C, maintien), version BCC: 5 cycles personnalisables (soft +3 ou -18°C, hard +3 ou -18°C, maintien), cycles spécifiques pour la crème glacée, le yogourt, le chocolat, sushi/sashimi, etc....</p> <p>Fonction CRUISE.</p> <p>Fonction CCRT qui estime le temps résiduel restant avant la fin du cycle.</p> <p>Fonction TURBO CCTC spécialement conçue pour la production en continu.</p> <p>Sonde à coeur à 3 capteurs avec la fonction CCAC, qui vérifie sa bonne insertion dans le produit.</p> <p>HACCP:</p> <p>Munie d'une alarme sonore et visuelle ainsi que d'un d'archivage des données. Possibilité de récupérer les données directement sur un ordinateur (port série). Les cycles de refroidissement ou de congélation sont conformes aux normes NF. Ils peuvent également être personnalisés en fonction des normes locales.</p> <p>Norme NF (température à coeur):</p> <p>de +65°C à +10°C en 110 minutes.</p> <p>de +65°C à -18°C en 270 minutes.</p> <p>Autres informations</p> <p>dimensions en l x p x h en mm : 1400x1266xh2270</p> <p>poids en kg : 450</p> <p>type de branchement : triphasé 400/3n 50-60hz</p> <p>températures : +70° -18°</p>	