Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cellule de refroidissement et congélation 5 niv. TROPICALISEE

Caractéristiques techniques
dimensions: l750 p740 h860
poids : 71,00 kg
alimentation: electricité
puissance : 1424 watts
volt: 230
freq .: 50
phase: 1f + n
température -18 ° c
ref. gaz .: r452a / r057a
capacité: 5x 60x40 o gn 1/1
espacement de : 70 mm entre chaque niveaux

Description

- Intérieur et extérieur en acier inoxydable, sauf pour fond extérieur en acier galvanisé
- Coins arrondis internes
- Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression
- Isolation épaisseur 60 mm - Top supérieure amovible
- Porte à fermeture automatique avec joint magnétique
- Panneau frontal de commande électronique avec salle sonde PTC et sonde à cœur de température

- Pieds réglables en acier inoxydable 60/90 (H mm)
- Convient pour GN 1/1 grilles et plaque grille en600x400
- Dotation : Chambre PTC sonde et sonde à cœur de température

- Refroidissement ventilé avec agitation de l'air
- Tropicalisé unité de condensation et facile extractible (température ambiante + 43 ° C et une humidité relative de 65%) avec du gaz R452A / R507A
- Capacité de Refroidissement : +3°C = 23 KG
- Capacité de Congélation : -18°C = 12 KG
- Cellules de refroidissement rapide conçus aussi pour unité de

Caractéristiques

Référence constructeur	BFC5
Taille des grilles (en mm)	GN1/1 ou 600x400
Nombre de Niveaux	5
Températures	+70°C à -18°C & +65°C à +10°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	oui
Capacité de Refroidissement en KG	23
Capacité de Congélation	12
Puissance totale (kW)	1,424

Description	Caractéristiques
condensation à distance - Ouverture arrière et l'unité extractible pour un nettoyage facile - Temps dégivrage évaporateur (faite à la fin du cycle) et inférieure bac d'eau de condensation - Cycles fixés avec les sondes de base à + 3 ° C et -18 ° C ou au bon moment **Autres informations** dimensions: l750 p740 h860 poids : 71,00 kg alimentation: electricité puissance : 1424 watts volt: 230 freq .: 50 phase: 1f + n température -18 ° c ref. gaz .: r452a / r057a capacité: 5x 60x40 o gn 1/1 espacement de : 70 mm entre chaque niveaux	Dimensions extérieures (en mm) 750 x 750 x 890 **Garantie 1 an sur les pièces incluse**