

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Cellule de refroidissement et congélation 7 niveaux TROPICALISEE**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

dimensions: l750 p750 h1260

poids : 111 kg

alimentation: electricité

volt: 230

freq .: 50

phase: 1f + n

température -18 ° c

ref. gaz .: r404a / r057

capacité: 10 x 60x40 ou gn 1/1

espacement de : 105 mm entre chaque niveaux

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intérieur et extérieur en acier inoxydable, sauf pour fond extérieur en acier galvanisé - Coins arrondis internes - Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression - Isolation épaisseur 60 mm - Top supérieure amovible - Porte à fermeture automatique avec joint magnétique- Panneau frontal de commande électronique avec salle sonde PTC et sonde à cœur de température- Refroidissement ventilé avec agitation de l'air- Tropicalisé unité de condensation et facile extractible (température ambiante + 43 ° C et une humidité relative de 65% ) avec du gaz R452A / R507 - Capacité de Refroidissement : +3°C = 25 KG - Capacité de Congélation : -18°C = 15 KG - Cellules de refroidissement rapide conçus aussi pour unité de condensation à distance- Ouverture arrière et l'unité extractible pour un nettoyage facile- Temps dégivrage évaporateur ( faite à la fin du cycle ) et inférieure bac d'eau de condensation- Cycles fixés avec les sondes de base à + 3 ° C et -18 ° C ou au bon moment- Pieds réglables en acier inoxydable 60/90 ( H mm)- Convient pour GN 1/1 grilles et grille plaque en 600x400 - Dotation : Chambre PTC sonde et sonde à cœur de température</li> </ul>	Puissance (kW) 1490 Référence constructeur 849073 Taille des grilles (en mm) GN1/1 ou 600x400 Nombre de Niveaux 7 Températures +70°C à -18°C & +65°C à +10°C Type de branchement Monophasé Groupe tropicalisé oui Capacité de Refroidissement en KG 25 Capacité de Congélation 15 Puissance totale (kW) 1,49 Dimensions extérieures (en mm) 755x754x1310mm
<b><u>Autres informations</u></b> dimensions: l750 p750 h1260 poids : 111 kg alimentation: electricité	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi  
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
volt: 230 freq.: 50 phase: 1f + n température -18 ° c ref. gaz.: r404a / r057 capacité: 10 x 60x40 ou gn 1/1 espacement de : 105 mm entre chaque niveaux	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse