

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cellule de refroidissement et congélation 7 niveaux TROPICALISEE



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

dimensions: l750 p750 h1260

poids : 111 kg

alimentation: electricité

volt: 230

freq .: 50

phase: 1f + n

température -18 ° c

ref. gaz .: r404a / r057

capacité: 10 x 60x40 ou gn 1/1

espacement de : 105 mm entre chaque niveaux

Description	Caractéristiques																		
<p>- Intérieur et extérieur en acier inoxydable, sauf pour fond extérieur en acier galvanisé</p> <p>- Coins arrondis internes - Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression - Isolation épaisseur 60 mm - Top supérieure amovible - Porte à fermeture automatique avec joint magnétique - Panneau frontal de commande électronique avec salle sonde PTC et sonde à cœur de température - Refroidissement ventilé avec agitation de l'air - Tropicalisé unité de condensation et facile extractible (température ambiante + 43 ° C et une humidité relative de 65%) avec du gaz R452A / R507 - Capacité de Refroidissement : +3°C = 25 KG - Capacité de Congélation : -18°C = 15 KG - Cellules de refroidissement rapide conçus aussi pour unité de condensation à distance - Ouverture arrière et l'unité extractible pour un nettoyage facile - Temps dégivrage évaporateur (faite à la fin du cycle) et inférieure bac d'eau de condensation - Cycles fixés avec les sondes de base à + 3 ° C et -18 ° C ou au bon moment - Pieds réglables en acier inoxydable 60/90 (H mm) - Convient pour GN 1/1 grilles et grille plaque en 600x400 - Dotation : Chambre PTC sonde et sonde à cœur de température</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">1490</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">849073</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td style="text-align: right;">Compatible GN 1/1 ou 600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Refroidissement en KG</td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td>Capacité de Congélation</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1490</td> </tr> <tr> <td>Grilles à utiliser</td> <td style="text-align: right;">gn 1/1 et ou 600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">l750 d740 h1240</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	1490	Référence constructeur	849073	Taille des grilles	Compatible GN 1/1 ou 600 x 400	Nombre de Niveaux	7	Capacité de Refroidissement en KG	25	Capacité de Congélation	15	Puissance totale (kW)	1490	Grilles à utiliser	gn 1/1 et ou 600 x 400	Dimensions extérieures	l750 d740 h1240
Puissance (kW)	1490																		
Référence constructeur	849073																		
Taille des grilles	Compatible GN 1/1 ou 600 x 400																		
Nombre de Niveaux	7																		
Capacité de Refroidissement en KG	25																		
Capacité de Congélation	15																		
Puissance totale (kW)	1490																		
Grilles à utiliser	gn 1/1 et ou 600 x 400																		
Dimensions extérieures	l750 d740 h1240																		
<p>Autres informations</p> <p>dimensions: l750 p750 h1260</p>	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>																		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
poids : 111 kg alimentation: electricité volt: 230 freq .: 50 phase: 1f + n température -18 ° c ref. gaz .: r404a / r057 capacité: 10 x 60x40 ou gn 1/1 espacement de : 105 mm entre chaque niveaux	