

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cellule de refroidissement et congélation 10 niveaux TROPICALISEE


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

dimensions: l750 p750 h1260

poids :112 kg

alimentation: electricité

puissance : 1490 watts

volt: 230

freq .: 50

phase: 1f + n

température -18 ° c

ref. gaz .: r454a / r057

capacité: 10 x 60x40 ou gn 1/1

espacement de : 70 mm entre chaque niveaux

Description	Caractéristiques
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable, sauf pour fond extérieur en acier galvanisé - Coins arrondis internes - Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression - Isolation épaisseur 60 mm - Top supérieure amovible - Porte à fermeture automatique avec joint magnétique- Panneau frontal de commande électronique avec sonde PTC et sonde à cœur de température- Refroidissement ventilé avec agitation de l'air- Tropicalisé unité de condensation et facile extractible (température ambiante + 43 ° C et une humidité relative de 65%) avec du gaz R452A / R507 - Capacité de Refroidissement : +3°C = 25 KG - Capacité de Congélation : -18°C = 15 KG - Cellules de refroidissement rapide conçus aussi pour unité de condensation à distance- Ouverture arrière et l'unité extractible pour un nettoyage facile- Temps dégivrage évaporateur (faite à la fin du cycle) et inférieure bac d'eau de condensation- Cycles fixés avec les sondes de base à + 3 ° C et -18 ° C ou au bon moment- Pieds réglables en acier inoxydable 60/90 (H mm)- Convient pour GN 1/1 grilles et grille et plaque en 600x400 - Dotation : Chambre PTC sonde et sonde à cœur de température Autres informations dimensions: l750 p750 h1260 poids :112 kg alimentation: electricité	Référence constructeur 849103
	Taille des grilles (en mm) GN1/1 ou 600x400
	Nombre de Niveaux 10
	Températures +70°C à -18°C & +65°C à +10°C
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé oui
	Capacité de Refroidissement en KG 25
	Capacité de Congélation 15
	Puissance totale (kW) 1,49
	Dimensions extérieures (en mm) 750 x 740 x 1240
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
puissance : 1490 watts volt: 230 freq .: 50 phase: 1f + n température -18 ° c ref. gaz .: r454a / r057 capacité: 10 x 60x40 ou gn 1/1 espacement de : 70 mm entre chaque niveaux	