

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Table frigorifique, ventilé, 2 portes 245 Lit.





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 1500 x 600 x 880/900

Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 1500 Largeur (mm): 600 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m³): 1,15

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
 Version "murale" avec bord arrière relevé. En dotation: 2 grilles (405x460 mm), avec glissières. 4 pieds en inox réglables. 	Type de froid	positif
	Classe énergétique	С
	Référence constructeur	BMIV15/R2-BA
	Version	Murale
PLUS: - Les nouvelles tables Profi Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R290. - Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire), Top supérieur (40 mm) Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti	Configuration	2 portes
	Profondeur (mm)	600
	Taille des grilles (en mm)	460 x 405
	Températures	0°C à +8°C
	Type de branchementMonophasé	
basculantes) en acier inox	Groupe tropicalisé	non
 Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage),charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé côté gauche, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières "extractible', facilité pour l'entretien et SAV. Réfrigérant R290 Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent) Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade 	Puissance totale (kW)0,36	
	Dimensions extérieures (en mm)	1500 x 600 x 880/900
	Classe climatique	4
	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
 Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat Isolation en polyuréthane sans CFC Pieds en inox réglables. 	
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur	
<u>Autres informations</u>	
Dimensions en mm (I x L x H): 1500 x 600 x 880/900	
Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 1500	
Largeur (mm): 600	
Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m ³): 1,15	
Branchement: Monophasé	