

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique, ventilé, 2 portes 245 Lit.**

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 600 x 880/900

Puissance en kw 0.36

Profondeur (mm): 1500

Largeur (mm): 600

Hauteur(mm): 880/900

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,15

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Version "murale" avec bord arrière relevé.</li> <li>- En dotation: 2 grilles (405x460 mm), avec glissières.</li> <li>- 4 pieds en inox réglables.</li> <li>- Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire), Top supérieur (40 mm).</li> <li>- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox</li> <li>- Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage),charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).</li> <li>- Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé côté gauche, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières "extractible", facilité pour l'entretien et SAV.</li> <li>- Réfrigérant R290</li> <li>- Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent)</li> <li>- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade</li> <li>- Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat</li> <li>- Isolation en polyuréthane sans CFC</li> <li>- Pieds en inox réglables.</li> <li>- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>BMIV15/R2-BA</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Murale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0° +8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1500 x 600 x 880/900</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Puissance (kW)	0,36	Référence constructeur	BMIV15/R2-BA	Version	Murale	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	600	Températures	0° +8°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,36	Dimensions extérieures	1500 x 600 x 880/900	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Type de froid	positif																								
Puissance (kW)	0,36																								
Référence constructeur	BMIV15/R2-BA																								
Version	Murale																								
Configuration	2 portes																								
Profondeur (mm)	600																								
Températures	0° +8°																								
Type de branchement	Monophasé																								
Groupe tropicalisé	non																								
Puissance totale (kW)	0,36																								
Dimensions extérieures	1500 x 600 x 880/900																								
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																									

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>vigueur</p> <p>PLUS :</p> <p>- Les nouvelles tables Profi Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R290.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1500 x 600 x 880/900 Puissance en kw 0.36 Profondeur (mm): 1500 Largeur (mm): 600 Hauteur(mm): 880/900 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,15 Branchement: Monophasé</p>	