

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique, ventilé, 3 portes 395 lit.**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.36

Dimensions L x P X H en mm : 2000x600xh880/900

Températures : 0° +8°

Poids en KG : 125

Description	Caractéristiques																												
Table frigorifique, ventilé, 3 portes 395 Lit. - Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire), Top supérieur (40 mm). - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox - Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). - Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé côté gauche, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières 'extractible', facilité pour l'entretien et SAV. - Réfrigérant R290 - Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent) - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade - Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat - Isolation en polyuréthane sans CFC - Pieds en inox réglables. - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur PLUS : - Les nouvelles tables Profi Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R290.	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>BMIV20/R2</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>405 x 460</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>2015 x 600 x 880/900</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>	Poids (en kg)	125	Classe énergétique	D	Type de froid	positif	Référence constructeur	BMIV20/R2	Version	Centrale	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	600	Taille des grilles (en mm)	405 x 460	Températures	0°C à +8°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,36	Dimensions extérieures (en mm)	2015 x 600 x 880/900	Classe climatique	4
Poids (en kg)	125																												
Classe énergétique	D																												
Type de froid	positif																												
Référence constructeur	BMIV20/R2																												
Version	Centrale																												
Configuration	3 portes																												
Profondeur (mm)	600																												
Taille des grilles (en mm)	405 x 460																												
Températures	0°C à +8°C																												
Type de branchement	Monophasé																												
Groupe tropicalisé	non																												
Puissance totale (kW)	0,36																												
Dimensions extérieures (en mm)	2015 x 600 x 880/900																												
Classe climatique	4																												

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<b><u>Autres informations</u></b> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.36 Dimensions L x P X H en mm : 2000x600xh880/900 Températures : 0° +8° Poids en KG : 125	