

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Bascule électronique inox, 75Kg x 20g**


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité 75Kg, précision 20g.</li> <li>• Affichage de 2 décimales en mode "kg".</li>   <li>• Bascule électronique.</li> <li>• Plateau de pesée 500x500mm en acier inoxydable AISI 304.</li> <li>• Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels</li> <li>• Écran LCD rétro-éclairé avec chiffres de 22mm</li> <li>• Fonction de maintien de l'affichage</li> <li>• Interface RS-232</li> <li>• 5 unités de pesage (Lb, Lb: oz, Oz, Kg)</li> <li>• Pesage portable grâce à sa conception et à sa batterie interne rechargeable elle peut être emportée partout où elle est nécessaire</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>BSC5/75-20</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>500 x 500 x 78</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	BSC5/75-20	Dimensions extérieures (en mm)	500 x 500 x 78	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	BSC5/75-20						
Dimensions extérieures (en mm)	500 x 500 x 78						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Peut être alimentée par 6 piles AA</li><li>• Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale.</li><li>• Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie.</li><li>• Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations.</li><li>• Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro.</li></ul> <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Largeur en mm : 500</li><li>-Profondeur en mm : 500</li><li>-Hauteur en mm : 78</li><li>-Poids en KG : 11</li></ul>	