Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chambre combi ISO 100, dim.int. 2830 x 3630 2830 x 2030 xh 2230 mm 22,91 12,81 m

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 3030 x 5960 x 2430
Largeur (mm) : 3030
Profondeur (mm) : 5960
Hauteur (mm) : 2430
Volume (m^3) : 11,85
Poids (Kg) : 1370

Description

- Zone frigo (interchangeable également en congélateur) : Dimensions internes 2830 x 3630 xh 2230 mm (Volume interieur 22,91 m³).
- Zone congélateur (interchangeable également en frigo): Dimensions internes 2830 x 2030 xh 2230 mm (Volume interieur 12,81 m³).
- 2 portes passage utile 900 xh 1900 mm (positionnement de la porte externe au choix, sur les 3 côtés).
- Joint de portes équipées d'un cordon chauffant périphérique (pour T° negative).
- 2 soupapes de dépression (pour T° negative).
- Chambre spécifique à 2 zones pour température négative (ou positive), épaisseur des parois, sol et plafond de 100 mm, modulation aves panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...).
- Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigriffes".

Caractéristiques

Poids (en kg)	1370
Référence constructeur	C3810/XBF-COMBI
Volume (en L)	35720
Type de chambre	chambre sans groupe
Isolation en mm	100
Dimension chambre interne	2830 x 3630 ET 2830 x 2030 xh 2230 mm
Dimensions extérieures (en mm)	3030 x 5960 x 2430
Volume net (m3)	22,91 + 12,81
Largeur en mm	3030
Profondeur en mm	5960
Hauteur en mm	2430
dimensions	3030 x 5960 x 2430

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m3), écologique (sans CFC). • Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés. • Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle). • Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3) évitant tout éventuel pont thermique. • Panneau de séparation avec porte interne, fixé sur des angulaires en forme de "T", également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3) évitant tout éventuel pont thermique. • Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3). • Porte pivotante épaisseur 100 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m3), avec charnières à droite (sur demande, possibilité charnières à gauche : CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité. • Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur. • Maxicold COMBI EVO, 2 chambres distinctes en une seule, gain de place, meilleures performances, polyvalence a 100% (chaque côté pouvant servir de congélateur ou de frigo). • Toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.	

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !! • Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée". • Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc ...). • Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide..... • Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc .... PLUS : **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H) : 3030 x 5960 x 2430 Largeur (mm) : 3030 Profondeur (mm) : 5960 Hauteur (mm) : 2430 Volume (m^3) : 11,85 Poids (Kg) : 1370	