

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 100, dim. int. 2140x940xh1950 mm 3923 litres


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 2340 x 1140 x 2150

Profondeur (mm): 2340

Largeur (mm): 1140

Hauteur(mm): 2150

 Volume: (m³): 4,4

Description	Caractéristiques																
<ul style="list-style-type: none"> - Volume intérieur 3923 litres. - Porte passage utile 720xh1860mm. - Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc "atoxique", de qualité alimentaire, isolation polyuréthane injecté haute densité, écologique (sans CFC). - Epaisseur des parois, sol et plafond = 100 mm. - Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés. - Sol en acier inox "antidérapant". - Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires". - Porte très robuste "bombée", réversible, fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, serrure à clés, poignée intérieure avec dispositif de sécurité. - Contre porte équipée (de série) d'un cordon chauffant périphérique (avec fiche femelle) pour T° -18° -25°C. - Soupape de dépression pour T° - 18° - 25°C (livrée de série). - Plinthe extérieure "périphérique" en acier inox. - Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>Niveau de finition des panneaux irréprochable, feutre de protection tout au tour des panneaux (isolation en polyuréthane non visible !!).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires" et injectés dans la masse même des 	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>C43B/10PM</td> </tr> <tr> <td>Largeur (en cm)</td> <td>2340</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>2150</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>1140</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>1140</td> </tr> <tr> <td>Type de chambre</td> <td>chambre sans groupe</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>2340</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>2340 x 1140 x 2150</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Référence constructeur	C43B/10PM	Largeur (en cm)	2340	Hauteur (mm)	2150	Profondeur (mm)	1140	Largeur (mm)	1140	Type de chambre	chambre sans groupe	Longueur	2340	Dimensions extérieures	2340 x 1140 x 2150
	Référence constructeur	C43B/10PM															
	Largeur (en cm)	2340															
	Hauteur (mm)	2150															
	Profondeur (mm)	1140															
	Largeur (mm)	1140															
	Type de chambre	chambre sans groupe															
	Longueur	2340															
	Dimensions extérieures	2340 x 1140 x 2150															

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>panneaux, aucune moulure de report!!... Une hygiène et une finition assurées à 100%!!</p> <ul style="list-style-type: none">- Sol en acier inox "antidérapant" supportant une charge de 1200 kg/m².- La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol.- Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, rendant celui-ci plus facile et plus rapide... <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2340 x 1140 x 2150 Profondeur (mm): 2340 Largeur (mm): 1140 Hauteur(mm): 2150 Volume: (m³): 4,4</p>	