

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre iso 80, dim. int. 1840x1540xh1950 mm 5526 litres


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 2000x1700xh2110

Poids en Kg : 360

Type de froid : Positif

Description	Caractéristiques
Chambre froide complètement démontable -	Puissance (kW)
Fournie sans groupe réfrigéré -	Référence C59B/PM constructeur
Chambre complète : Voir C5-9BPMP75PEDA ou C5-9BPMP201PEDA	Largeur (en cm) 2000
- Volume intérieur 5526 litres.	Hauteur (mm) 2110
- Porte passage utile 720 X 1860H MM	Profondeur (mm) 1700
- Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc atoxique, de qualité alimentaire, isolation polyuréthane injecté haute densité, écologique (sans CFC)	Largeur (mm) 1700
- Epaisseur des parois, sol et plafond = 80 mm	Type de chambre chambre sans groupe
- Système d'assemblage mâle/femelle, avec verrouillage des panneaux par des excentriques en acier incorporés	Puissance totale (kW) 0
- Sol en acier inox "antidérapant" supportant une charge de 1200 kg/m ² .	Longueur 2000
- Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires" et injectés dans la masse même des panneaux, aucune moulure de report!!... Une hygiène et une finition assurées à 100%!!	Dimensions 2000 x 1700 x 2110 extérieures
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol. - Porte équipé d'un cordon chauffant périphérique pour température -18° -25°C (de série) - Soupape de dépression pour température de - 18° - 25°C (de série) - Plinthe extérieure périphérique en acier inox - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. - La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol. - Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, rendant celui-ci plus facile et plus rapide... <p>Groupe frigorifique en option : AP75-PEDA</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 2000x1700xh2110 Poids en Kg : 360 Type de froid : Positif</p>	