

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Minibar porte pleine, 52 litres



### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 402 x 450 x 670

Puissance en kw 0.09

Longueur (mm): 402

Largeur (mm): 450

Hauteur(mm): 670

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,16

Branchement: Monophasé

| Description  | Caractéristiques   |                        |         |               |    |       |        |              |              |                     |           |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |   |  |
|--|--|------------------------|---------|---------------|----|-------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------------|------|-----------------------------|----|--------------------------------|-----------------|----------|---------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume intérieur 50 litres.</li> <li>• Dimensions intérieures: 331x245xh569 mm.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Livré avec 2 clayettes, amovible et réglables en hauteur.</li> <li>◦ Porte bombée, réversible, fermeture par joint magnétique.</li> <li>◦ Fermeture à clés.</li> <li>◦ Réfrigération par absorption de fluide (ammoniac), fonctionnement très silencieux.</li> <li>◦ Evaporateur placé dans les parois à "serpentin".</li> <li>◦ Dégivrage automatique, avec auto évaporation.</li> <li>◦ Thermostat mécanique, T° +2° +12°.</li> <li>◦ Réalisation extérieure en tôle d'acier laqué, de couleur noir.</li> <li>◦ Réalisation intérieure, ABS blanc "thermoformé".</li> <li>◦ Isolation en polyuréthane sans CFC.</li> <li>◦ Version encastrable (Kit charnières en option). NB: toujours prévoir une aération supérieure, si l'appareil est encastré.</li> <li>◦ Vérins inférieures réglables.</li> <li>◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul> </li> </ul> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">C520S/T</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Volume (en L)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">52</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Porte</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Pleine</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">+2°C à +12°C</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,09</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Tranche de Volume en litres</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">50</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">402 x 463 x 670</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dotation</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Serrure</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table> | Référence constructeur | C520S/T | Volume (en L) | 52 | Porte | Pleine | Températures | +2°C à +12°C | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 0,09 | Tranche de Volume en litres | 50 | Dimensions extérieures (en mm) | 402 x 463 x 670 | Dotation | Serrure | <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b> |  |
| Référence constructeur   | C520S/T  |                        |         |               |    |       |        |              |              |                     |           |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |   |  |
| Volume (en L)  | 52   |                        |         |               |    |       |        |              |              |                     |           |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |   |  |
| Porte  | Pleine   |                        |         |               |    |       |        |              |              |                     |           |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |   |  |
| Températures   | +2°C à +12°C   |                        |         |               |    |       |        |              |              |                     |           |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |   |  |
| Type de branchement  | Monophasé  |                        |         |               |    |       |        |              |              |                     |           |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |   |  |
| Puissance totale (kW)  | 0,09   |                        |         |               |    |       |        |              |              |                     |           |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |   |  |
| Tranche de Volume en litres  | 50   |                        |         |               |    |       |        |              |              |                     |           |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |   |  |
| Dimensions extérieures (en mm)   | 402 x 463 x 670  |                        |         |               |    |       |        |              |              |                     |           |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |   |  |
| Dotation   | Serrure  |                        |         |               |    |       |        |              |              |                     |           |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |   |  |
| <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>  |  |                        |         |               |    |       |        |              |              |                     |           |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |   |  |
| <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 402 x 450 x 670</p> <p>Puissance en kw 0.09</p> <p>Longueur (mm): 402</p>   |  |                        |         |               |    |       |        |              |              |                     |           |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |   |  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description  | Caractéristiques |
|--|------------------|
| Largeur (mm): 450<br>Hauteur(mm): 670<br>Volume: (m <sup>3</sup> ): 0,16<br>Branchement: Monophasé |                  |