

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Chambre iso 80, dim. int. 2140x1540xh1950 mm 6426 litres**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en L x P x H en mm : 2300x1700xh2110

Poids en Kg : 412

Type de froid : Positif

| Description  | Caractéristiques  |
|--|---|
| Chambre froide complètement démontable -   | Puissance (kW)  |
| Fournie sans groupe réfrigéré -  | Référence C67B/PM<br>constructeur                                 |
| Chambre complète : Voir C6-7BPMP75PEDA ou C6-7BPMPAN201PEDA  | Largeur (en cm) 2300  |
| - Volume intérieur 6426 litres.  | Hauteur (mm) 2110   |
| - Porte passage utile 720 X 1860H MM   | Profondeur (mm) 1700  |
| - Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc atoxique, de qualité alimentaire, isolation polyuréthane injecté haute densité, écologique (sans CFC)  | Largeur (mm) 1700   |
| - Epaisseur des parois, sol et plafond = 80 mm   | Type de chambre chambre sans groupe                               |
| - Système d'assemblage mâle/femelle, avec verrouillage des panneaux par des excentriques en acier incorporés   | Puissance totale (kW) 0   |
| - Sol en acier inox "antidérapant" supportant une charge de 1200 kg/m <sup>2</sup> .   | Longueur 2300   |
| - Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires" et injectés dans la masse même des panneaux, aucune moulure de report!!... Une hygiène et une finition assurées à 100%!! | Dimensions 2300 x 1700 x 2110<br>extérieures                      |
|  | <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b> |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description  | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol.</li><li>- Porte équipé d'un cordon chauffant périphérique pour température -18° -25°C (de série)</li><li>- Soupape de dépression pour température de - 18° - 25°C (de série)</li><li>- Plinthe extérieure périphérique en acier inox</li><li>- Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.</li><li>- La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol.</li><li>- Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, rendant celui-ci plus facile et plus rapide...</li></ul> <p>Groupe frigorifique en option : AP75-PEDA</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 2300x1700xh2110<br/>Poids en Kg : 412<br/>Type de froid : Positif</p> |                  |