

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 100, dim. int. 1830 x 1830 xh 2030 mm (6,8 m³)


Description	Caractéristiques						
Dimensions internes 1830x1830xh2030 mm. Volume intérieur 6,8m³. Porte passage utile 800xh1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés). Joint de porte équipé d'un cordon chauffant périphérique (pour T° négative). Soupape de dépression (pour T° négative). Chambre polyvalente pour température positive ou négative, épaisseur des parois, sol et plafond de 100mm, modulation avec panneaux de largeur de 200 à 1200mm (200+200+200 ...). Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigriffe". Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43kg/m3), écologique (sans CFC). Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés. Sol renforcé en bois multiplex 12mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140kg de charge ponctuelle). Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés en polyuréthane (50kg/m3) évitant tout éventuel pont thermique. Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés en polyuréthane (50kg/m3). Porte pivotante épaisseur 100mm également isolée avec du	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td><td>C65B/10BF</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>2030 x 2030 x 2230</td></tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td></tr> </table>	Référence constructeur	C65B/10BF	Dimensions extérieures (en mm)	2030 x 2030 x 2230	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	C65B/10BF						
Dimensions extérieures (en mm)	2030 x 2030 x 2230						
Garantie 1 an sur les pièces incluse							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
polyuréthane (43kg/m3), avec charnières à droite (sur demande, possibilité de charnières à gauche: CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clé, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité. Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009. Equipement construit dans le respect des normatives (CE) en vigueur. Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 2030 -Profondeur en mm : 2030 -Hauteur en mm : 2230 -Poids en KG : 450	