

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 100, dim. int. 2430 x 1830 xh 2030 mm 9,03 m

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 2630 x 2030 x 2230
 Largeur (mm) : 2630
 Profondeur (mm) : 2030
 Hauteur (mm) : 2230
 Volume (m³) : 5,24
 Poids (Kg) : 530

Description	Caractéristiques
• Dimensions internes 2430 x 1830 xh 2030 mm.	Poids (en kg) 530
• Volume intérieur 9,03 m ³ .	Référence constructeur C89A/10BF
• Porte passage utile 800 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés).	Volume (en L) 9030
• Joint de porte équipée d'un cordon chauffant périphérique (pour T° négative).	Type de chambre chambre sans groupe
• Soupape de dépression (pour T° négative).	Isolation en mm 100
• Chambre polyvalente pour température positive ou négative, épaisseur des parois, sol et plafond de 100 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...).	Dimension chambre interne 2430 x 1830 xh 2030 mm
• Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigriffes".	Dimensions extérieures (en mm) 2630 x 2030 x 2230
• Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m ³), écologique (sans CFC).	Volume net (m ³) 9,03
• Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés.	Largeur en mm 2630
	Profondeur en mm 2030
	Hauteur en mm 2230
	dimensions 2630 x 2030 x 2230
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle). Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique. Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³). Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m³), avec charnières à droite (sur demande, possibilité charnières à gauche : CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisément, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité. Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009. Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur. Minicold EVO, une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable. Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré à 100% !! Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée". Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc ...) Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y 	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sûre, aisée et rapide.....</p> <ul style="list-style-type: none">Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc <p>PLUS :</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 2630 x 2030 x 2230 Largeur (mm) : 2630 Profondeur (mm) : 2030 Hauteur (mm) : 2230 Volume (m³) : 5,24 Poids (Kg) : 530</p>	