

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Chambre ISO 80, dim. int. 2440x1840xh1950 mm 8755 litres**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 2600 x 2000 x 2110

Profondeur (mm): 2600

Largeur (mm): 2000

Hauteur(mm): 2110

 Volume: (m<sup>3</sup>): 4,76

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume intérieur 8755 litres.</li> <li>• Porte passage utile 720xh1860 mm.</li> <li>• Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc "atoxique", de qualité alimentaire, isolation polyuréthane injecté haute densité, écologique (sans CFC).</li> <li>• Epaisseur des parois, sol et plafond = 80 mm.</li> <li>• Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés.</li> <li>• Sol en acier inox "antidérapant".</li> <li>• Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires".</li> <li>• Porte très robuste "bombée", réversible, fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, serrure à clés, poignée intérieure avec dispositif de sécurité.</li> <li>• Contre porte équipée (de série) d'un cordon chauffant périphérique (avec fiche femelle) pour T° -18° -25°C.</li> </ul>	Référence constructeur C89A/PM	
	Largeur (en cm) 2600	
	Hauteur (mm) 2110	
	Profondeur (mm) 2000	
	Largeur (mm) 2000	
	Type de chambre chambre sans groupe	
	Longueur 2600	
	Dimensions extérieures 2600 x 2000 x 2110	
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Soupape de dépression pour T° -18° -25°C (livrée de série).</li><li>• Plinthe extérieure "périphérique" en acier inox.</li><li>• Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur</li><li>• Niveau de finition des panneaux irréprochable, feutre de protection tout au tour des panneaux (isolation en polyuréthane non visible !!).</li><li>• Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires" et injectés dans la masse même des panneaux, aucune moulure de report!!... Une hygiène et une finition assurées à 100%!!</li><li>• Sol en acier inox "antidérapant" supportant une charge de 1200 kg/m².</li><li>• La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol.</li><li>• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, rendant celui-ci plus facile et plus rapide...</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 2600 x 2000 x 2110 Profondeur (mm): 2600 Largeur (mm): 2000 Hauteur(mm): 2110 Volume: (m<sup>3</sup>): 4,76</p>	