

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Ventilateur centrifuge avec caisson isolé



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 750 x 750

Puissance en kw : 0.56

Largeur (mm) : 750

Profondeur (mm) : 750

Hauteur (mm) : 750

 Volume (m³) : 0,5

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 70

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Débit 4500 m³/H (perte de charge 220 Pa). • Caissons de ventilation centrifuges à double ouïe avec moteur incorporé (température d'utilisation/résistance: -20° 40°). • Moteur fermé, degré de protection IP54. • Caisson en acier galvanisé avec isolation acoustique intérieure de 5 mm (mousse polyuréthane). • Inspection latérale pour S.A.V. <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 750 x 750 Puissance en kw : 0.56 Largeur (mm) : 750 Profondeur (mm) : 750 Hauteur (mm) : 750 Volume (m ³) : 0,5	Poids (en kg) 70	
	Référence constructeur CA12/12/45	
	Débit d'air (en m ³ /h) 4500	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 0,56	
	Dimensions extérieures (en mm) 750 x 750 x 750	
	dimensions 750 x 750 x 750	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
	(Empty row)	
	(Empty row)	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 70	