

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Comptoir vitrine panoramique, chauffante, 4 niveaux, sans réserve - NOIR**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 1000 x 780 x 1380

Températures : +30° +90°

Puissance en kw : 1.32

Largeur (mm) : 1000

Profondeur (mm) : 780

Hauteur (mm) : 1380

Volume (m<sup>3</sup>) : 1,25

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 184

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Caractéristiques                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitres externes en double vitrage "Thermopane®"</li> <li>• Réalisée en tôle d'acier laqué, isolation en polyuréthane sans CFC</li> <li>• Exposition en acier inox AISI 304, profondeur exposition 570 mm, hauteur 790mm</li> <li>• 3 étagères intermédiaires en verre "trempé" (1x 300 + 2x 350 mm) réglables, structure portante en acier inox AISI 304</li> <li>• Côté service 2 portes coulissantes double vitrage "Thermopane®", joints verticales.</li> <li>• Chauffage par résistances électriques</li> <li>• Thermostat mécanique, interrupteur On/Off</li> <li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul> | Poids (en kg) 184                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Référence constructeur CB10HT-B9-P               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vitre Droite                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Températures 30° c – 90° c                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Type de branchement Monophasé                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Puissance totale (kW) 1,32                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dimensions extérieures (en mm) 1000 x 780 x 1380 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | voltage 230/1N 50HZ                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Système de chauffe résistance                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>      |
| ADVANTAGE: Voici un petit aperçu des points forts de nos comptoirs vitrines Capri Line, entièrement panoramiques, double                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Caractéristiques |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>vitrage "Thermopane®", exposition en acier inox AISI 304 (possibilité de platines GN), disponibles en noir, gris, ou dans la couleur de votre choix.... Disponible aussi en version froide ou neutre.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1000 x 780 x 1380<br/>Températures : +30° +90°<br/>Puissance en kw : 1.32<br/>Largeur (mm) : 1000<br/>Profondeur (mm) : 780<br/>Hauteur (mm) : 1380<br/>Volume (m<sup>3</sup>) : 1,25<br/>Branchement : Monophasé<br/>Voltage : 230/1N 50HZ<br/>Poids (Kg) : 184</p> |                  |