

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir vitrine panoramique, ventilé, 4 niveaux, sans réserve - NOIR


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1500 x 780 x 1380

T° : +2° +6°

Puissance en kw: 0.76

Longueur (mm): 1500

Largeur (mm): 780

Hauteur(mm): 1380

 Volume: (m³): 1,8

Branchement: Monophasé



| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|------|---------------|---------|------------------------|-------------|--------------|------|----------|-------|-----------------|-----|--------------|-----|--------------|---------|---------------------|-----------|-----------------------|------|----------|------|------------------------|-------------------|---------|-------------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Vitres externes en double vitrage "Thermopane®" Réalisée en tôle d'acier laqué, isolation en polyuréthane sans CFC Exposition en tôle d'acier galvanisée, traitement à l'époxy (couleur noir), profondeur exposition 570 mm, hauteur 790mm 3 étagères intermédiaires en verre "trempé" (1x 300 + 2x 350 mm) réglables, structure portante en acier inox AISI 304 2 éclairages latérales de type LED, avec interrupteur Côté service 2 portes coulissantes double vitrage "Thermopane®", joints verticales. Régulation électronique, avec affichage digital, interrupteur On/Off Groupe compresseur incorporé, en classe climatique 3 (+25°C & RH 60%). Gaz réfrigérant R290 | <table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,76</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CB15V-B9/P2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1380</td> </tr> <tr> <td>Plateaux</td> <td>Fixes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2° +6°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,76</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1500 x 780 x 1380</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 0,76 | Type de froid | positif | Référence constructeur | CB15V-B9/P2 | Hauteur (mm) | 1380 | Plateaux | Fixes | Profondeur (mm) | 780 | Largeur (mm) | 780 | Températures | +2° +6° | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 0,76 | Longueur | 1500 | Dimensions extérieures | 1500 x 780 x 1380 | voltage | 230/1N 50HZ | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | |
| Puissance (kW) | 0,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de froid | positif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | CB15V-B9/P2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 1380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plateaux | Fixes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | +2° +6° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur | 1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 1500 x 780 x 1380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230/1N 50HZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Evaporateur ventilé (température homogène), traité contre la corrosion des acides alimentaires• Dégivrage automatique, avec auto-évaporations des condensats.• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p>ADVANTAGE: Voici un petit aperçu des points forts de nos comptoirs vitrines Capri Line, entièrement panoramiques, double vitrage "Thermopane®", exposition en tôle d'acier galvanisée, traitement à l'époxy (couleur noir) (possibilité de platines GN), évaporateur traité, auto évaporation des condensats, disponibles en noir, gris, ou dans la couleur de votre choix.....Grâce à un large volume de présentation incluant les 3 étagères intermédiaires réfrigérées et un éclairage LED, elles vous permettent de diversifier l'offre de vos desserts, gâteaux, macarons, mais aussi salades, sandwiches frais, yaourts, boissons!. Disponible aussi en version chauffante ou neutre.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1500 x 780 x 1380 T° : +2° +6° Puissance en kw: 0.76 Longueur (mm): 1500 Largeur (mm): 780 Hauteur(mm): 1380 Volume: (m³): 1,8 Branchement: Monophasé</p> | |