

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine réfrigérée porte incurvée Polar Série C 235L

Caractéristiques techniques

Blanc

1 porte.

Capacité : 235 L

Dimensions : 1690(H) x 515(L) x 485(P) mm

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 230 V, 50 Hz

1,5 A

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques												
Vitrine réfrigérée porte incurvée Polar Série C 235L Vitrine réfrigérée de style contemporain avec porte en verre incurvée, pour présenter aliments et boissons Dégivrage automatique Inadaptée pour les sushis. Vitrine 4 côtés 1 porte vitrée incurvée non réversible Structure en ABS et PVC Eclairage intérieur Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 4,94€ par unité vendue	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CB509</td> </tr> <tr> <td>Plateaux</td> <td>Fixes</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>2 °C à 12 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1690(H) x 515(L) x 485(P) mm</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	CB509	Plateaux	Fixes	Températures	2 °C à 12 °C	Type de branchement	230V	Dimensions extérieures	1690(H) x 515(L) x 485(P) mm
Type de froid	positif												
Référence constructeur	CB509												
Plateaux	Fixes												
Températures	2 °C à 12 °C												
Type de branchement	230V												
Dimensions extérieures	1690(H) x 515(L) x 485(P) mm												
<u>Autres informations</u> Blanc 1 porte. Capacité : 235 L Dimensions : 1690(H) x 515(L) x 485(P) mm Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 230 V, 50 Hz 1,5 A Type de gaz : R600a	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse												