

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine réfrigérée négative polar série c 365l



Caractéristiques techniques

Capacité : 365 L
 Dimensions : 1855(H) x 600(L) x 620(P) mm
 Autres dimensions (intérieures, etc...) : 162(H) x 47,1(L) x 48(P) cm
 Matières : Inox et verre
 Cable monté : oui
 Isolation : 6 cm
 Puissance : 2,35 A. 500 W
 Type de gaz : R290
 Plage de température : -20 °C à -10 °C
 Poids : 76 kg
 Froid|Vitrines réfrigérées
 Cable fourni 2 : oui
 Puissance : 380 W
 Profondeur : 620 mm
 Hauteur : 1855 mm
 Matière : Inox et verre
 Poids : 76 kg
 Largeur : 600 mm
 Consommation quotidienne d'énergie : 5.288 kWh/jour
 Consommation annuelle d'énergie : 1930.1200000000001 kWh/an
 Indice d'efficacité énergétique : 22.47
 Type de pieds :
 Température ambiante maximale : 32 °C
 Épaisseur de l'isolation : 60 mm
 Épaisseur de l'isolation : 60 mm
 Consommation d'énergie : 500 W
 Classe énergétique : C

Description	Caractéristiques												
500W. Blanc. R290 VITRINE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE POLAR SÉRIE C 365L Vitrine négative haute offrant une capacité exceptionnellement grande, avec porte double vitrage pour la présentation et une isolation efficace. Spécialement conçue pour une mise en valeur efficace de vos produits, cette vitrine négative possède six étagères fixes pour une possibilité de rangement plus grande et une porte verrouillable pour un stockage sécurisé. Roulettes arrière résistantes permettant la manoeuvrabilité et donc facilitant nettoyage et mise en place. Les vitrines réfrigérées Polar Série C sont conçues pour une	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de froid</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">négatif</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Classe énergétique</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">C</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Poids (en kg)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">76</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">CB921</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Volume (en L)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">365</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Classe énergétique	C	Poids (en kg)	76	Référence constructeur	CB921	Volume (en L)	365	Nombre de portes	1 porte
Type de froid	négatif												
Classe énergétique	C												
Poids (en kg)	76												
Référence constructeur	CB921												
Volume (en L)	365												
Nombre de portes	1 porte												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques																
<p>utilisation commerciale quotidienne dans des environnements moins exigeants. Fonctionnelles et attrayantes, choisissez les vitrines de la Série C si vous n'avez pas besoin d'accéder souvent à l'unité. La gamme Polar Série C fonctionne dans des conditions de température ambiante allant jusqu'à 32 ° C. NB : Taille de l'évaporateur utilisé comme étagère : 431x415mm</p> <p>Autres informations</p> <p>Capacité : 365 L Dimensions : 1855(H) x 600(L) x 620(P) mm Autres dimensions (intérieures,etc...) : 162(H) x 47,1(L) x 48(P) cm Matières : Inox et verre Cable monté : oui Isolation : 6 cm Puissance : 2,35 A. 500 W Type de gaz : R290 Plage de température : -20 °C à -10 °C Poids : 76 kg Froid Vitrines réfrigérées Cable fourni 2 : oui Puissance : 380 W Profondeur : 620 mm Hauteur : 1855 mm Matière : Inox et verre Poids : 76 kg Largeur : 600 mm Consommation quotidienne d'énergie : 5.288 kWh/jour Consommation annuelle d'énergie : 1930.1200000000001 kWh/an Indice d'efficacité énergétique : 22.47 Type de pieds : Température ambiante maximale : 32 °C Épaisseur de l'isolation : 60 mm Épaisseur de l'isolation : 60 mm Consommation d'énergie : 500 W Classe énergétique : C</p>	<table border="1"> <tr> <td>Caisson lumineux</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>431 x 415</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-10°C à -25°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>600 x 620 x 1855</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Caisson lumineux	Non	Taille des grilles (en mm)	431 x 415	Températures	-10°C à -25°C	Type de branchement	230V	Puissance totale (kW)	0,5	Tranche de Volume en litres	400	Dimensions extérieures (en mm)	600 x 620 x 1855	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Caisson lumineux	Non																
Taille des grilles (en mm)	431 x 415																
Températures	-10°C à -25°C																
Type de branchement	230V																
Puissance totale (kW)	0,5																
Tranche de Volume en litres	400																
Dimensions extérieures (en mm)	600 x 620 x 1855																
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																	