

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Vitrine réfrigérée négative polar série c 365l



### Caractéristiques techniques

Capacité : 365 L  
 Dimensions : 1855(H) x 600(L) x 620(P) mm  
 Autres dimensions (intérieures, etc...) : 162(H) x 47,1(L) x 48(P) cm  
 Matières : Inox et verre  
 Cable monté : oui  
 Isolation : 6 cm  
 Puissance : 2,35 A. 500 W  
 Type de gaz : R290  
 Plage de température : -20 °C à -10 °C  
 Poids : 76 kg  
 Froid|Vitrines réfrigérées  
 Cable fourni 2 : oui  
 Puissance : 380 W  
 Profondeur : 620 mm  
 Hauteur : 1855 mm  
 Matière : Inox et verre  
 Poids : 76 kg  
 Largeur : 600 mm  
 Consommation quotidienne d'énergie : 5.288 kWh/jour  
 Consommation annuelle d'énergie : 1930.1200000000001 kWh/an  
 Indice d'efficacité énergétique : 22.47  
 Type de pieds :  
 Température ambiante maximale : 32 °C  
 Épaisseur de l'isolation : 60 mm  
 Épaisseur de l'isolation : 60 mm  
 Consommation d'énergie : 500 W  
 Classe énergétique : C

Description	Caractéristiques												
500W. Blanc. R290 VITRINE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE POLAR SÉRIE C 365L Vitrine négative haute offrant une capacité exceptionnellement grande, avec porte double vitrage pour la présentation et une isolation efficace. Spécialement conçue pour une mise en valeur efficace de vos produits, cette vitrine négative possède six étagères fixes pour une possibilité de rangement plus grande et une porte verrouillable pour un stockage sécurisé. Roulettes arrière résistantes permettant la manoeuvrabilité et donc facilitant nettoyage et mise en place. Les vitrines réfrigérées Polar Série C sont conçues pour une	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td style="text-align: right;">C</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">CB921</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td style="text-align: right;">1 porte</td> </tr> <tr> <td>Caisson lumineux</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-25 °C à -10 °C</td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Classe énergétique	C	Référence constructeur	CB921	Nombre de portes	1 porte	Caisson lumineux	Non	Températures	-25 °C à -10 °C
Type de froid	négatif												
Classe énergétique	C												
Référence constructeur	CB921												
Nombre de portes	1 porte												
Caisson lumineux	Non												
Températures	-25 °C à -10 °C												

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques		
utilisation commerciale quotidienne dans des environnements moins exigeants. Fonctionnelles et attrayantes, choisissez les vitrines de la Série C si vous n'avez pas besoin d'accéder souvent à l'unité. La gamme Polar Série C fonctionne dans des conditions de température ambiante allant jusqu'à 32 ° C. NB : Taille de l'évaporateur utilisé comme étagère : 431x415mm	<table border="1"> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>400</td> </tr> </table>	Tranche de Volume en litres	400
Tranche de Volume en litres	400		
<b>Autres informations</b>	<table border="1"> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1855(H) x 600(L) x 620(P) mm</td> </tr> </table>	Dimensions extérieures	1855(H) x 600(L) x 620(P) mm
Dimensions extérieures	1855(H) x 600(L) x 620(P) mm		
Capacité : 365 L Dimensions : 1855(H) x 600(L) x 620(P) mm Autres dimensions (intérieures,etc...) : 162(H) x 47,1(L) x 48(P) cm Matières : Inox et verre Cable monté : oui Isolation : 6 cm Puissance : 2,35 A. 500 W Type de gaz : R290 Plage de température : -20 °C à -10 °C Poids : 76 kg Froid Vitrines réfrigérées Cable fourni 2 : oui Puissance : 380 W Profondeur : 620 mm Hauteur : 1855 mm Matière : Inox et verre Poids : 76 kg Largeur : 600 mm Consommation quotidienne d'énergie : 5.288 kWh/jour Consommation annuelle d'énergie : 1930.1200000000001 kWh/an Indice d'efficacité énergétique : 22.47 Type de pieds : Température ambiante maximale : 32 °C Épaisseur de l'isolation : 60 mm Épaisseur de l'isolation : 60 mm Consommation d'énergie : 500 W Classe énergétique : C	<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>		