

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Cellule de congélation rapide, 10x GN 1/1 - 600x400 36-25 TOUCH SC





Caractéristiques techniques

dimensions en mm (I x I x h): 790 x 830 x 1430

puissance en kw 1.56 profondeur (mm): 790 largeur (mm): 830 hauteur(mm): 1430 volume: (m³): 1,33

branchement: monophasé

Description	Caractéristiques	
 Capacité: 10x GN 1/1 (ou) 10x EN 600x400 mm (en dotation: 1x grille GN 1/1) 	Référence constructeur	CBT101/NT
	Taille des grilles (en mm)	GN1/1 ou 600x400
 Production par cycle : 36 Kg (+70°C +3°C) ou 25 Kg (+70°C -18°C) 	Nombre de Niveaux	10
 Sonde à coeur de série 	Températures	+70°C à -18°C & +70°C à +3°C
 Structure "anti basculante" en fil d'acier inox (amovible), espacement pour platines 67 mm 	Type de branchementMonophasé	
	Groupe tropicalisé	non
 Porte réversible (sur demande: Kit charnières gauche) avec poignée intégrée (non saillante) 	Capacité de Refroidissement en KG	36
 Charnières (à droite) avec rappel automatique (blocage à 90°). 	Capacité de Congélation	25
 Isolation 60 mm d'épaisseur. 	Puissance totale (kW))1,56
 4 pieds en inox réglables. 	Dimensions extérieures (en mm)	790 x 830 x 1430
 Commandes "TOUCH SCREEN" écran de 5", écran tactile couleur haute définition, permettant à l'utilisateur de personnaliser toutes les principales fonctions 	Classe climatique	4
	Garantie 1 an sur les	s pièces incluse





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
 4 cycles au choix "Soft Chill" ou "Soft Freeze" pour les produits délicats, "Hard-Chill" ou "Hard-Freeze" pour les grosses pièces, contrôle par minuterie avec sonnerie en fin de cycle (ou) contrôle par sonde à coeur, avec également la fonction de maintien en fin de cycle et dispositif d'alarme (visuel) 	
 Structure monobloc, réalisation en acier inox (alimentaire), intérieur (AISI 304) et extérieure (AISI 304-430) 	
 Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités), avec bouchon de drain (gros entretien) 	
 Porte avec joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), contre porte munis de résistance chauffante, évitant la formation de givre (Fonction Freeze) 	
 Dispositif micro-interrupteur porte, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de son ouverture 	
 Groupe compresseur en classe climatique 4, incorporé dans le meuble (accessibilité frontale), condenseur ventilé 	
Réfrigérant R404A (ou R452A)	
 Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent), moteur du ventilateur IP45 	
 Dégivrages manuel ou automatique (début de cycle), avec auto-évaporation du condensat 	
Isolation en polyuréthane injecté (sans CFC)	
 Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. 	
 En liaison froide, la sécurité alimentaire passe par un principe de base: C.A.D. le passage de la température a coeur de +70°C à +3°C en 90 minutes (norme UK) ou +65°C à +10°C en 110 minutes (norme NF) et de +70°C à -18°C en 240 	



Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
minutes (norme UK) ou +65°C à -18°C en 270 minutes (norme NF), les cellules Diamond vous garantissent le respect de toutes ces obligations. La conception unique de l'enceinte couplé au(x) ventilateur(s), garantissent une homogénéité de température et préviennent le dessèchement et la formation de givre sur la surface des aliments.	
ADVANTAGE :	
- Commandes TOUCH SCREEN, navigation très intuitives, écran de 5", cycles standard de refroidissement rapide ou de congélation, chaque cycle peut être 100% personnalisable. Contrôle par temps ou température. Cycle spécifique tel que cycle continue, poisson, crème glacée ICE SOFT et ICE HARD et cycle UV pour désinfecter la cellule. Les rapports HACCP peuvent être facilement consultés. Visualisation des données, des événements, telles que les alarmes à haute température, le manque de tension et le dépassement du temps de cycle maximal. Les alarmes peuvent être visualisées directement ou téléchargées en format .txt sur un stylo USB (un port USB est disponible en option). Affichage au choix sur 6 langues : italien, anglais, français, allemand, espagnol, hollandais).	
Autres informations	
dimensions en mm (I x I x h): 790 x 830 x 1430 puissance en kw 1.56 profondeur (mm): 790 largeur (mm): 830 hauteur(mm): 1430 volume: (m³): 1,33 branchement: monophasé	