

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cellule de congélation rapide, 15x GN 1/1 - 600x400 48-32 kg TOUCH SC


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 790 x 830 x 1770

Puissance en kw 2.1

Volt : 400/3N 50Hz

Profondeur (mm): 790

Largeur (mm): 830

Hauteur(mm): 1770

 Volume: (m³): 1,43

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> Capacité: 15x GN 1/1 (ou) 15x EN 600x400 mm (en dotation: 1x grille GN 1/1) Production par cycle : 48 Kg (+70°C +3°C) ou 32 Kg (+70°C -18°C) Sonde à coeur de série Structure "anti basculante" en fil d'acier inox (amovible), espacement pour platines 67 mm Porte réversible (sur demande: Kit charnières gauche) avec poignée intégrée (non saillante) Charnières (à droite) avec rappel automatique (blocage à 90°). Isolation 60 mm d'épaisseur. 4 pieds en inox réglables. Commandes "TOUCH SCREEN" écran de 5", écran tactile couleur haute définition, permettant à l'utilisateur de personnaliser toutes les principales fonctions 4 cycles au choix "Soft Chill" ou "Soft Freeze" pour les 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>2,1</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CBT151/NT</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1770</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>830</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>830</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+70°+3°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,1</td> </tr> <tr> <td>Grilles à utiliser</td> <td>gn 1/1 et ou 600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>790</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>790 x 830 x 1770</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	2,1	Référence constructeur	CBT151/NT	Hauteur (mm)	1770	Profondeur (mm)	830	Largeur (mm)	830	Nombre de Niveaux	15	Températures	+70°+3°	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	2,1	Grilles à utiliser	gn 1/1 et ou 600 x 400	Longueur	790	Dimensions extérieures	790 x 830 x 1770
Puissance (kW)	2,1																								
Référence constructeur	CBT151/NT																								
Hauteur (mm)	1770																								
Profondeur (mm)	830																								
Largeur (mm)	830																								
Nombre de Niveaux	15																								
Températures	+70°+3°																								
Type de branchement	Triphasé																								
Puissance totale (kW)	2,1																								
Grilles à utiliser	gn 1/1 et ou 600 x 400																								
Longueur	790																								
Dimensions extérieures	790 x 830 x 1770																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>produits délicats, "Hard-Chill" ou "Hard-Freeze" pour les grosses pièces, contrôle par minuterie avec sonnerie en fin de cycle (ou) contrôle par sonde à coeur, avec également la fonction de maintien en fin de cycle et dispositif d'alarme (visuel)</p> <ul style="list-style-type: none">• Structure monobloc, réalisation en acier inox (alimentaire), intérieur (AISI 304) et extérieure (AISI 304-430)• Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités), avec bouchon de drain (gros entretien)• Porte avec joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), contre porte munis de résistance chauffante, évitant la formation de givre (Fonction Freeze)• Dispositif micro-interrupteur porte, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de son ouverture• Groupe compresseur en classe climatique 4, incorporé dans le meuble (accessibilité frontale), condenseur ventilé• Réfrigérant R404A (ou R452A)• Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent), moteur du ventilateur IP45• Dégivrages manuel ou automatique (début de cycle), avec auto-évaporation du condensat• Isolation en polyuréthane injecté (sans CFC)• Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. <p>- Commandes TOUCH SCREEN, navigation très intuitives, écran de 5", cycles standard de refroidissement rapide ou de congélation, chaque cycle peut être 100% personnalisable. Contrôle par temps ou température. Cycle spécifique tel que cycle continue, poisson, crème glacée ICE SOFT et ICE HARD et cycle UV pour désinfecter la cellule. Les rapports HACCP peuvent être facilement consultés. Visualisation des données, des événements, telles que les alarmes à haute température, le manque de tension et le dépassement du temps de cycle maximal. Les alarmes peuvent être visualisées directement ou téléchargées en format .txt sur un</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>stylo USB (un port USB est disponible en option). Affichage au choix sur 6 langues : italien, anglais, français, allemand, espagnol, hollandais).</p> <p>ADVANTAGE :</p> <ul style="list-style-type: none">• En liaison froide, la sécurité alimentaire passe par un principe de base: C.A.D. le passage de la température a coeur de +70°C à +3°C en 90 minutes (norme UK) ou +65°C à +10°C en 110 minutes (norme NF) et de +70°C à -18°C en 240 minutes (norme UK) ou +65°C à -18°C en 270 minutes (norme NF), les cellules Diamond vous garantissent le respect de toutes ces obligations. La conception unique de l'enceinte couplé au(x) ventilateur(s), garantissent une homogénéité de température et préviennent le dessèchement et la formation de givre sur la surface des aliments. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 790 x 830 x 1770 Puissance en kw 2.1 Volt : 400/3N 50Hz Profondeur (mm): 790 Largeur (mm): 830 Hauteur(mm): 1770 Volume: (m³): 1,43 Branchement: Triphasé</p>	