Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cellule de congélation rapide COMPACT, 5x GN1/1 18-12 Kg TOUCH SCREEN

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 790 x 730 x 880
Puissance en kw 0.79
Profondeur (mm): 790
Largeur (mm): 730
Hauteur(mm): 880
Volume: (m^3): 0,7
Branchement: Monophasé

Description

- Capacité: 5x GN 1/1 (en dotation: 1x grille GN 1/1)
- Production par cycle : 18 Kg (+70°C +3°C) ou 12 Kg (+70°C -18°C)
- Sonde à coeur de série
- Structure "anti basculante" en fil d'acier inox (amovible), espacement pour platines 67 mm
- Porte réversible (sur demande: Kit charnières gauche) avec poignée intégrée (non saillante)
- Charnières (à droite) avec rappel automatique (blocage à 90°).
- Isolation 60 mm d'épaisseur.
- 4 pieds en inox réglables.
- Commandes "TOUCH SCREEN" écran de 5", écran tactile couleur haute définition, permettant à l'utilisateur de personnaliser toutes les principales fonctions
- 4 cycles au choix "Soft Chill" ou "Soft Freeze" pour les produits délicats, "Hard-Chill" ou "Hard-Freeze" pour les

Caractéristiques

Référence constructeur	CBT50/CT
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
Nombre de Niveaux	5
Températures	+70°C à -18°C & +70°C à +3°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Capacité de Refroidissement en KG	18
Capacité de Congélation	12
Puissance totale (kW)	0,79
Dimensions extérieures (en mm)	790 x 730 x 880
Classe climatique	4

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
grosses pièces, contrôle par minuterie avec sonnerie en fin de cycle (ou) contrôle par sonde à coeur, avec également la fonction de maintien en fin de cycle et dispositif d'alarme (visuel) • Structure monobloc, réalisation en acier inox (alimentaire), intérieur (AISI 304) et extérieure (AISI 304-430) • Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités), avec bouchon de drain (gros entretien) • Porte avec joint magnétique "a pression" (remplacement aisé, sans outillage), contre porte munis de résistance chauffante, évitant la formation de givre (Fonction Freeze) • Dispositif micro-interrupteur porte, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de son ouverture • Groupe compresseur en classe climatique 4, incorporé dans le meuble (accessibilité frontale), condenseur ventilé • Réfrigérant R404A (ou R452A) • Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent), moteur du ventilateur IP45 • Dégivrages manuel ou automatique (début de cycle), avec auto-évaporation du condensat • Isolation en polyuréthane injecté (sans CFC) • Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. • En liaison froide, la sécurité alimentaire passe par un principe de base: C.A.D. le passage de la température a coeur de +70°C à +3°C en 90 minutes (norme UK) ou +65°C à +10°C en 110 minutes (norme NF) et de +70°C à -18°C en 240 minutes (norme UK) ou +65°C à -18°C en 270 minutes (norme NF), les cellules Diamond vous garantissent le respect de toutes ces obligations. La conception unique de l'enceinte couplé au(x) ventilateur(s), garantissent une homogénéité de température et préviennent le dessèchement et la formation de givre sur la surface des aliments.	

Description	Caractéristiques
ADVANTAGE : - Commandes TOUCH SCREEN, navigation très intuitives, écran de 5", cycles standard de refroidissement rapide ou de congélation, chaque cycle peut être 100% personnalisable. Contrôle par temps ou température. Cycle spécifique tel que cycle continue, poisson, crème glacée ICE SOFT et ICE HARD et cycle UV pour désinfecter la cellule. Les rapports HACCP peuvent être facilement consultés. Visualisation des données, des événements, telles que les alarmes à haute température, le manque de tension et le dépassement du temps de cycle maximal. Les alarmes peuvent être visualisées directement ou téléchargées en format .txt sur un stylo USB (un port USB est disponible en option). Affichage au choix sur 6 langues : italien, anglais, français, allemand, espagnol, hollandais). **Autres informations** Dimensions en mm (l x L x H): 790 x 730 x 880 Puissance en kw 0.79 Profondeur (mm): 790 Largeur (mm): 730 Hauteur(mm): 880 Volume: (m^3): 0,7 Branchement: Monophasé	