

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chariot chaud de liaison GN2/1


**Caractéristiques techniques**

Dimensions Net en mm L x P x H : 767 x 850 x 1240

Dimensions Brut en mm L x P x H : 845 x 790 x 1380

Poids Net en kg : 79,8

Poids Brut en kg : 107

Puissance électrique en Watts : 2100

Tension : 230/1/50

Type de branchement : Monophasé

Nombre de portes : 1

Description	Caractéristiques																				
Chariot chaud de liaison gn2/1 Chariot chaud de liaison bas GN2/1 1 porte Inox AISI 18/8 avec structure et composants renforcés Isolation mousse polyuréthane de haute densité écologique et grande épaisseur, résistante à l'humidité et ignifugée Panneau de commande avec interrupteur lumineux Thermostat digital réglable de 0° à 90°C Groupe chaud amovible avec résistances ventilées et bac humidificateur avec système anti-vagues Protection de sécurité via fusible thermique Porte avec ouverture 180° Serrure à clé Joint d'étanchéité silicone amovible avec angles arrondis Glissières latérales extractibles 4 roues pivotantes (2 avec freins) et insonorisées Prise électrique à l'arrière Capacité GN2/1 : 10 niveaux au pas de 70 mm Clayettes non incluses Puissance : 2100 w  <b>Autres informations</b>  Dimensions Net en mm L x P x H : 767 x 850 x 1240 Dimensions Brut en mm L x P x H : 845 x 790 x 1380 Poids Net en kg : 79,8 Poids Brut en kg : 107 Puissance électrique en Watts : 2100	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence</td> <td style="text-align: right;">CC-10GN</td> </tr> <tr> <td>constructeur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td style="text-align: right;">GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">0° c - 90° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">2,1</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">767 x 850 x 1240</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230V/1/50Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence	CC-10GN	constructeur		Nombre de niveaux	10	Taille des grilles (en mm)	GN 2/1	Températures	0° c - 90° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,1	Dimensions extérieures (en mm)	767 x 850 x 1240	voltage	230V/1/50Hz	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence	CC-10GN																				
constructeur																					
Nombre de niveaux	10																				
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1																				
Températures	0° c - 90° c																				
Type de branchement	Monophasé																				
Puissance totale (kW)	2,1																				
Dimensions extérieures (en mm)	767 x 850 x 1240																				
voltage	230V/1/50Hz																				
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																					

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Tension : 230/1/50 Type de branchement : Monophasé Nombre de portes : 1	