Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot de maintien à température pour repas, 10 GN 2/1

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 799 x 876 x 1190
Températures : 0° +90°
Puissance en kw : 2
Largeur (mm) : 799
Profondeur (mm) : 876
Hauteur (mm) : 1190
Volume (m³) : 0,85
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50-60Hz
Poids (Kg) : 114

Description

- Capacité 10 niveaux GN 2/1(ou 20x GN 1/1).
- Partie supérieure munie de galerie en acier inox sur les 3 côtés.
- Construction en acier inox austénitique (alimentaire).
- Parois et porte réalisées en double proies injectées (Polyuréthane sans CFC à haute densité).
- Porte ouverture à 120°, avec clenche verticale et munie de serrure a clés, avec un joint dans le cadre de la porte, facilement remplaçable sans outils.
- Charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, évitant les pertes de chaleur.
- Possibilité d'utilisation GN 2/1 ou GN 1/1 espacement 60 mm.
- Chauffage par résistances et air pulsé, homogénéité de la température grâce à un

Caractéristiques

Poids (en kg)	114
Référence constructeur	CCE10-DG
Nombre de niveaux	10
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1 + GN 1/1
Températures	0° c - 90° c
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	2
Dimensions extérieures (en mm)	799 x 876 x 1190
voltage	230/1N 50-60Hz
dimensions	799 x 876 x 1190

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
ventilateur interne. ◦ Equipé de 4 roues de Ø 160 mm en acier inox, dont 2 avec freins, pivotantes et insonorisée. ◦ Pare-chocs périphérique, très résistant et non marquant. ◦ Poignées latérales très robustes, manutention aisé. ◦ Dispositif humidificateur, bac a eau avec système anti-débordement. ◦ Panneau de commande intégré, affichage digital. ◦ Régulation électronique de 30 à 90°C. ◦ NB: grilles inox et bacs GN non inclus. **<u>Autres informations</u>** Dimensions en mm (L x P x H) : 799 x 876 x 1190 Températures : 0° +90° Puissance en kw : 2 Largeur (mm) : 799 Profondeur (mm) : 876 Hauteur (mm) : 1190 Volume (m³) : 0,85 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50-60Hz Poids (Kg) : 114	