

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cellule de refroidissement rapide 10 niveaux


Description	Caractéristiques								
<ul style="list-style-type: none"> - Acier inoxydable - Froid ventilé - Dégivrage manuel - Thermostat digital avec alarme sonore et visuelle - Évaporateur avec traitement anti-corrosion - Mode stockage automatique en fin de cycle de refroidissement rapide - Isolation de 75 mm par côté - Alarme porte ouverte - Porte réversible - Sonde à piquer intégrée - Soufflage à température temporisé ou contrôlée - Température réglable de -40 à +10°C - Classe climatique : 5 - Capacité de refroidissement : 25 kg - Capacité de congélation : 20 kg - Capacité : 10 x GN1/1 ou 600x400 mm - Distance entre bacs de 75mm - Pieds réglables en inox (Kit roues en option) - Fluide réfrigérant : R 290 - Puissance : 1 180 W / 230 V - Dimensions : L 790 x P 900 x H 1535 mm - Poids : 120 Kg 	<table border="0"> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN1/1 ou 600x400</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>L 790 x P 900 x H 1535 mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Taille des grilles (en mm)	GN1/1 ou 600x400	Nombre de Niveaux	10	Groupe tropicalisé	oui	Dimensions extérieures (en mm)	L 790 x P 900 x H 1535 mm
Taille des grilles (en mm)	GN1/1 ou 600x400								
Nombre de Niveaux	10								
Groupe tropicalisé	oui								
Dimensions extérieures (en mm)	L 790 x P 900 x H 1535 mm								