

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cellule de refroidissement rapide 15 niveaux


Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> - Acier inoxydable - Froid ventilé - Dégivrage manuel - Thermostat digital avec alarme sonore et visuelle - Évaporateur avec traitement anti-corrosion - Mode stockage automatique en fin de cycle de refroidissement rapide - Isolation de 75 mm par côté - Alarme porte ouverte - Porte réversible - Sonde à piquer intégrée - Soufflage à température temporisé ou contrôlée - Température réglable de -40 à +10°C - Classe climatique : 5 - Capacité de refroidissement : 35 kg - Capacité de congélation : 45 kg - Capacité : 15 x GN1/1 ou 600x400 mm - Distance entre bacs de 75mm - Pieds réglables en inox (Kit roues en option) - Fluide réfrigérant : R 290 - Puissance : 2 080 W / 230 V - Dimensions : L 790 x P 900 x H 1975 mm - Poids : 173 Kg 	<p>Taille des grilles (en mm) GN1/1 ou 600x400</p> <hr/> <p>Nombre de Niveaux 15</p> <hr/> <p>Groupe tropicalisé oui</p> <hr/> <p>Dimensions extérieures (en mm) L 790 x P 900 x H 1975 mm</p> <hr/> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>