

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cellule de refroidissement rapide 5 niveaux


Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> - Acier inoxydable - Froid ventilé - Dégivrage manuel - Thermostat digital avec alarme sonore et visuelle - Évaporateur avec traitement anti-corrosion - Mode stockage automatique en fin de cycle de refroidissement rapide - Isolation de 60 mm par côté - Alarme porte ouverte - Porte réversible - Sonde à piquer intégrée - Soufflage à température temporisé ou contrôlée - Température réglable de -40 à +10°C - Classe climatique : 5 - Capacité de refroidissement : 15 kg - Capacité de congélation : 10 kg - Capacité bac : 5 x GN1/1 ou 600x400 mm - Distance entre bacs de 65mm - Pieds réglables en inox (Kit roues en option) - Fluide réfrigérant : R 290 - Puissance : 729 W / 230 V - Dimensions : L 760 x P 725 x H 850 mm - Poids : 76 Kg 	<p>Taille des grilles (en GN 1/1 mm)</p> <hr/> <p>Nombre de Niveaux 5</p> <hr/> <p>Groupe tropicalisé oui</p> <hr/> <p>Dimensions L 760 x P 725 x H extérieures (en mm) 850 mm</p> <hr/> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>