

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Distributeur d'eau chaude 25 L

Caractéristiques techniques

Puissance : 2 500 W

Dimensions de la cuve : Ø 318 mm, H 560 mm

Poids : 4,85 Kg

Description	Caractéristiques														
<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier et couvercle en inox • Double paroi anti-brûlure • Indicateur de niveau • Contenance : 25 litres • Thermostat de température réglable de 30°C à 100°C • Thermostat de sécurité avec bouton reset accessible • Robinet anti-gouttes • Puissance : 2 500 W / 230 V • Dimensions de la cuve : Ø 318 mm, H 560 mm • Poids : 4,85 Kg <p>Autres informations</p> <p>Puissance : 2 500 W Dimensions de la cuve : Ø 318 mm, H 560 mm Poids : 4,85 Kg</p>	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CDEC25</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>30° c - 100° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>diamtre : 318 x h 560</td> </tr> <tr> <td>Capacité</td> <td>6,8 l</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	CDEC25	Températures	30° c - 100° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,5	Dimensions extérieures (en mm)	diamtre : 318 x h 560	Capacité	6,8 l	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	CDEC25														
Températures	30° c - 100° c														
Type de branchement	Monophasé														
Puissance totale (kW)	2,5														
Dimensions extérieures (en mm)	diamtre : 318 x h 560														
Capacité	6,8 l														
Garantie 1 an sur les pièces incluse															