

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Distributeur d'eau chaude 6.8L**

**Caractéristiques techniques**

Puissance : 950 W

Dimensions de la cuve : Ø 225 mm, H 395 mm

Poids : 2,3 Kg

Description	Caractéristiques												
Boîtier et couvercle en inox Double paroi anti-brûlure Indicateur de niveau Contenance : 6.8 litres Thermostat de température réglable de 30°C à 100°C Thermostat de sécurité avec bouton reset accessible Robinet anti-gouttes	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CDEC68</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>30° c - 100° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,95</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>diamtre : 225 x h 395</td> </tr> <tr> <td>Capacité</td> <td>20 l</td> </tr> </table>	Référence constructeur	CDEC68	Températures	30° c - 100° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,95	Dimensions extérieures (en mm)	diamtre : 225 x h 395	Capacité	20 l
Référence constructeur	CDEC68												
Températures	30° c - 100° c												
Type de branchement	Monophasé												
Puissance totale (kW)	0,95												
Dimensions extérieures (en mm)	diamtre : 225 x h 395												
Capacité	20 l												
<b>Autres informations</b> Puissance : 950 W Dimensions de la cuve : Ø 225 mm, H 395 mm Poids : 2,3 Kg	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>												