

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four pâtissier



| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------|-------------------|---|---------------|-----------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|-----|--------------------------------|-----------------|---------|-------|---------------------------|-----|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Entièrement en acier inoxydable • Porte à double vitrage • Éclairage intérieur • Avec 2 moteurs de ventilation • Plage de température : de 0°C à 300°C • Minuterie : 0 - 120 minutes • 4 plaques incluses de 600 x 400 mm • Espacement entre les grilles : 80 mm • 2 plaques pleines, 2 plaques perforées • Raccordement eau 3/4" • Puissance : 6 400 W / 400 V • Dimensions : L 835 x P 800 x H 570 mm • Poids : 65 Kg | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Référence constructeur</td> <td>CFCV3</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td>Mécanique</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td>humidificateur</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>600 x 400</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0° c - 300° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>6,4</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>835 x 800 x 570</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400 V</td> </tr> <tr> <td>Système de lavage intégré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table> | Référence constructeur | CFCV3 | Nombre de niveaux | 4 | Programmation | Mécanique | Système de cuisson | humidificateur | Taille des grilles (en mm) | 600 x 400 | Températures | 0° c - 300° c | Type de branchement | Triphasé | Puissance totale (kW) | 6,4 | Dimensions extérieures (en mm) | 835 x 800 x 570 | voltage | 400 V | Système de lavage intégré | Non | Garantie 1 an sur les pièces incluse | |
| | Référence constructeur | CFCV3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nombre de niveaux | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Programmation | Mécanique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Système de cuisson | humidificateur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Taille des grilles (en mm) | 600 x 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Températures | 0° c - 300° c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Type de branchement | Triphasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Puissance totale (kW) | 6,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dimensions extérieures (en mm) | 835 x 800 x 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | voltage | 400 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Système de lavage intégré | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Garantie 1 an sur les pièces incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |