

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four gaz à convection, 10x GN 1/1, humidificateur automatique



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.35

Puissance Gaz en Kcal/h : 15910

Dimensions L x P X H en mm : 890 x 900 x 970/1020

Poids en KG : 156

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------|------------------------|----------|--------------|----------|-------------------|----|---------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----|--------------|-----|--------------------|--------|--------------|----------------|------------------------|--|-----------------------|------|----------|-----|------------------------|----------------------|---------|----------------|---------------------------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> Four " CROSSWISE" chargement plats GN 1/1. Structures laterales à pas de 60 mm "antibasculante". Construction intérieure en acier inox AISI 304 et extérieure en acier inox AISI 430, isolation thermique en fibre céramique. Enceinte de cuisson: entièrement soudée, coins et angles arrondis. Joint d'étanchéité fixé sur la face avant de l'enceinte de cuisson. Fond embouti qui collecte la condensation vers la décharge. Structure porte platine facilement amovible. Diffuseurs de chaleur facilement démontables. Oura (non réglable) largement dimensionnée. Éclairage latéral. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture. Humidificateur: humidification automatique. Chauffage gaz: "Chauffage par brûleurs atmosphériques avec dispositif d'extinction de la flamme. Brûleur principal avec veilleuse et allumage piézoélectrique". Panneau de commandes : accessibilité frontale, facilité et rapidité pour le SAV, étanchéité à l'eau "IPX5". Composé d'un sélecteur du degré d'humidification, thermostat de 30 à 300°C, timer de 1 à 120 min. Livré sans grilles. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>15910 kcal/h</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CFG101/N</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>970/1020</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td>Mécanique</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td>humidificateur</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>30° c - 300° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchementGaz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>890</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>890 x 900 x 970/1020</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td>Système de lavage intégré</td> <td>Non</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 15910 kcal/h | Référence constructeur | CFG101/N | Hauteur (mm) | 970/1020 | Nombre de niveaux | 10 | Programmation | Mécanique | Système de cuisson | humidificateur | Profondeur (mm) | 900 | Largeur (mm) | 900 | Taille des grilles | GN 1/1 | Températures | 30° c - 300° c | Type de branchementGaz | | Puissance totale (kW) | 0,35 | Longueur | 890 | Dimensions extérieures | 890 x 900 x 970/1020 | voltage | 230/1N 50-60Hz | Système de lavage intégré | Non |
| Puissance (kW) | 15910 kcal/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | CFG101/N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 970/1020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de niveaux | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmation | Mécanique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Système de cuisson | humidificateur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taille des grilles | GN 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | 30° c - 300° c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchementGaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur | 890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 890 x 900 x 970/1020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230/1N 50-60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Système de lavage intégré | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AVANTAGE :

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• La convection permet une cuisson homogène et plus rapide que les fours traditionnels. Fini l'attente, les fours à convection permettent la cuisson simultanée de plusieurs plats sans en mélanger les goûts. Grâce à l'humidificateur, évitez le dessèchement de vos viandes, elles conserveront ainsi toutes leurs saveurs et leurs moelleux.• Humidificateur automatique (30% de saturation), avec 6 niveaux de régulation d'humidification.• Sonde à cœur (Sur demande).• Porte à double vitrage qui offre une meilleure visibilité et permet de réaliser des économies grâce à une meilleure isolation ! <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.35 Puissance Gaz en Kcal/h : 15910 Dimensions L x P X H en mm : 890 x 900 x 970/1020 Poids en KG : 156</p> | <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p> |