

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot froid de liaison embouti gn2/1


Caractéristiques techniques

Dimensions Net en mm L x P x H : 730 x 950 x 1300

Poids Net en kg : 60

Températures de Travail : 0°C à 10°C

Puissance en watt : 250

Capacité : 10 x GN2/1

Description	Caractéristiques																
<p>CHARIOT FROID DE LIAISON Modèle emboutis GN2/1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</p> <p>Construit entièrement en inox AISI 18/10, avec structure et composants renforcés. Pour un usage professionnel intensif et durable Chariot compact et de grande capacité :10 niveaux pour GN 2/1 emboutis séparés tous les 70mm Efficacité maximale grâce à une isolation intégrale de haute qualité et à l'utilisation de joint de porte afin d'optimiser l'économie d'énergie Hygiénique : côtés emboutis Facile à transporter : Il dispose de 4 roues pivotantes insonorisées (dont 2 avec frein)ainsi que de poignées arrière et latérales pour une manipulation et un déplacement aisé. Accès facile : ouverture de la porte à 270° et système de verrouillage Protection contre les chocs Panneau de commande intégré convivial avec interrupteur lumineux. Tableau de commande avec thermostat numérique pour la régulation de la température (0-10°C). Température homogène : Circulation d'air à l'intérieur pour assurer une homogénéisation parfaite de la température. Évaporateur monté sur le dessus avec accès à l'air entraîné par un ventilateur à l'arrière des plateaux, avec homogénéisation de la température à l'intérieur. Groupe de condensation et compresseur situés en bas du chariot. Grâce aux grilles d'aération situées dans la partie postérieure ceci</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CFS-10 GN2/1</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN2/1</td> </tr> <tr> <td>Nombre de Niveaux</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0 °C à 10 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>730 x 950 x 1300</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	CFS-10 GN2/1	Taille des grilles (en mm)	GN2/1	Nombre de Niveaux	10	Températures	0 °C à 10 °C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0.25	Dimensions extérieures (en mm)	730 x 950 x 1300	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	CFS-10 GN2/1																
Taille des grilles (en mm)	GN2/1																
Nombre de Niveaux	10																
Températures	0 °C à 10 °C																
Type de branchement	Monophasé																
Puissance totale (kW)	0.25																
Dimensions extérieures (en mm)	730 x 950 x 1300																
Garantie 1 an sur les pièces incluse																	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>empêche l'air chaud de pénétrer dans la zone réfrigérée lorsque la porte est ouverte. Plateau de dégivrage sous l'évaporateur pour recueillir l'eau. Pas de vidange nécessaire en raison de l'évaporation de l'eau recueillie.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions Net en mm L x P x H : 730 x 950 x 1300 Poids Net en kg : 60 Températures de Travail : 0°C à 10°C Puissance en watt : 250 Capacité : 10 x GN2/1</p>	