

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot froid de liaison embouti gn2/1



Caractéristiques techniques

Dimensions Net en mm L x P x H : 950 x 730 x 1800

Poids Net en kg : 100

Températures de Travail : 0°C à 10°C

Puissance en watt : 250

Capacité : 18 x GN2/1

Description	Caractéristiques
CHARIOT FROID DE LIAISON Modèle emboutis GN2/1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Référence constructeur CFS-18 GN2/1
Construit entièrement en inox AISI 18/10, avec structure et composants renforcés.	Taille des grilles (en mm) GN2/1
Pour un usage professionnel intensif et durable	Nombre de Niveaux 18
Chariot compact et de grande capacité : 18 niveaux pour GN2/1 emboutis séparés tous les 70mm	Températures 0 °C à 10 °C
Efficacité maximale grâce à une isolation intégrale de haute qualité et à l'utilisation de joint de porte afin d'optimiser l'économie d'énergie	Type de branchement Monophasé
Hygienne : côtés emboutis	Puissance totale (kW) 0.25
Facile à transporter : Il dispose de 4 roues pivotantes insonorisées (dont 2 avec frein) ainsi que de poignées arrière et latérales pour une manipulation et un déplacement aisé.	Dimensions extérieures (en mm) 950 x 730 x 1800
Accès facile : ouverture de la porte à 270° et système de verrouillage	Garantie 1 an sur les pièces incluse
Protection contre les chocs	
Panneau de commande intégré convivial avec interrupteur lumineux. Tableau de commande avec thermostat numérique pour la régulation de la température (0-10°C).	
Température homogène : Circulation d'air à l'intérieur pour assurer une homogénéisation parfaite de la température.	
Évaporateur monté sur le dessus avec accès à l'air entraîné par un ventilateur à l'arrière des plateaux, avec homogénéisation de la température à l'intérieur.	
Groupe de condensation et compresseur situés en bas du chariot.	
Grâce aux grilles d'aération situées dans la partie postérieure ceci	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
empêche l'air chaud de pénétrer dans la zone réfrigérée lorsque la porte est ouverte. Plateau de dégivrage sous l'évaporateur pour recueillir l'eau. Pas de vidange nécessaire en raison de l'évaporation de l'eau recueillie. <u>Autres informations</u> Dimensions Net en mm L x P x H : 950 x 730 x 1800 Poids Net en kg : 100 Températures de Travail : 0°C à 10°C Puissance en watt : 250 Capacité : 18 x GN2/1	