Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four électrique à convection 4x gn 1/1 humidificateur manuel

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 3.6
Dimensions L x P X H en mm : 885 x 795 x 560
Poids en KG : 60

Description

Four électrique à convection 4x GN 1/1 humidificateur manuel 230/1N

- Livré de série 1 grille GN 1/1
- 2 turbines "autoreverse"
- Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 430.
- Enceinte de cuisson: entièrement soudée, étanchéité totale, coins et angles arrondis.
- Joint sur le contre porte, facilement amovible.
- Fond embouti qui collecte la condensation vers la décharge.
- Structure porte platine facilement amovible (75 mm) anti-basculante.
- Déflecteurs facilement démontables.
- Oura d'évacuation du condensat.
- Moteur(s) avec turbines (2800 t/min) "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur.
- Porte: athermique à double vitrages (4 mm), vitre intermédiaire sur charnières, entretien aisé.
- Poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique.
- Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture.
- Chauffage électrique: résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines.
- Panneau de commandes composé d'un sélecteur d'humidification, thermostat de 50°C à 270°C, timer de 1 à 120 min.

Caractéristiques

Référence constructeur	CGE11-M-230/1-
Nombre de niveaux	4
Programmation	Mécanique
Système de cuisson	humidificateur
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
Températures	50° c - 270° c
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	3,6
DIRECT USINE	Non
Dimensions extérieures (en mm)	885 x 795 x 560
voltage	230/1N 50-60Hz

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
• Mise à température rapide. Cuisson homogène et rapide, même à basse température grâce à la diffusion de la chaleur par turbines. Grâce à l'humidificateur, cuisez sans dessèchement, "autoreverse"... • Vaste gamme d'accessoires, supports, chambre de pousse,... **Autres informations** Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3.6 Dimensions L x P X H en mm : 885 x 795 x 560 Poids en KG : 60	